Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Opdrachtgever: Gemeente Edam-Volendam
Project: ROK Groot onderhoud elementenverhardingen
Besteknummer: 26.397-OW

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320010								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
320010	252201							Aanbrengen PVC-buis.	m	1.000,00	F		
								Grondwerk volgens bestekspost 320050					
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur : grijs	m			1.000,00	L
				2	1			Nominale middellijn 125 mm					
						1		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
320020								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
320020	252201							Aanbrengen PVC-buis.	m	100,00	F		
								Grondwerk volgens bestekspost 320050					
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur : grijs	m			100,00	L
				2	3			Nominale middellijn 160 mm					
						1		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
320030								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
320030	252201							Aanbrengen PVC-buis.	m	50,00	F		
								Grondwerk volgens bestekspost 320050					
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur : grijs	m			50,00	L
				2	5			Nominale middellijn 200 mm					
						1		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
320040								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
320040	252201							Aanbrengen PVC-buis.	m	50,00	F		
								Grondwerk volgens bestekspost 320050					
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur : grijs	m			50,00	L
				2	7			Nominale middellijn 250 mm					
						1		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
333010								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
333010	252799							Leveren putafdekking, hoogte 175 mm.	st	100,00	F		
								Putafdekking met deksel					
								- type: N352 NG-R o.g.	st			100,00	L
								- leverancier: Nering Bogel					
								Putdeksel dient voorzien te zijn van opschrift RW of VW, e.e.a. op aanwijs van de directie.					
								Leveren op plaats van verwerking					
4142								Hoofdstuk ongewijzigd					
4142								<u>Leveren inritbanden (basalt)</u>					
								Voorafgaand aan het bestellen van de kantopsluitingen dient een monster ter beoordeling en ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.					
								Zie ook par. 2.1 van dit bestek					
414210								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
414210	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	125,00	F		
			9					Profiel afm. 450 x 100/200 x 500 mm. Behorend bij 130/150x250 mm. Voorzien van doorlopende hol en dol. Uitgewassen deklaag van basalt: 75% kleurecht materiaal van 1-3mm gradatie incl. duurzaam kleurpigment ondersteuning	st			250,00	L
				9				Tussenstukken en hoekstukken.					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
414220								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
414220	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	75,00	F		
			9					Profiel afm. 600 x 100/200 x 500 mm. Behorend bij 130/150x250 mm. Voorzien van doorlopende hol en dol. Uitgewassen deklaag van basalt: 75% kleurecht materiaal van 1-3mm gradatie incl. duurzaam kleurpigment ondersteuning	st			150,00	L
				9				Tussenstukken en hoekstukken.					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
414230								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
414230	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	75,00	F		
			9					Profiel afm. 750 x 100/200 x 500 mm. Behorend bij 130/150x250 mm. Voorzien van doorlopende hol en dol. Uitgewassen deklaag van basalt: 75% kleurecht materiaal van 1-3mm gradatie incl. duurzaam kleurpigment ondersteuning	st			150,00	L
				9				Tussenstukken en hoekstukken.					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
414240								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
414240	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	75,00	F		
			9					Profiel afm. 800 x 100/200 x 500 mm. Behorend bij 180/200x250 mm Voorzien van doorlopende hol en dol. Uitgewassen deklaag van basalt: 75% kleurecht materiaal van 1-3mm gradatie incl. duurzaam kleurpigment ondersteuning	st			150,00	L
				9				Tussenstukken en hoekstukken.					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
4143								Hoofdstuk ongewijzigd					
4143								<u>Leveren inritbanden (zwart)</u> Voorafgaand aan het bestellen van de kantopsluitingen dient een monster ter beoordeling en ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. Zie ook par. 2.1 van dit bestek					
414310								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
414310	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	125,00	F		
			9					Profiel afm. 450 x 100/200 x 500 mm. Behorend bij 130/150x250 mm. Voorzien van doorlopende hol en dol. Kleur: standaard zwart o.b.v. kleurpigment	st			250,00	L
				9				Tussenstukken en hoekstukken.					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
414320								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
414320	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	75,00	F		
			9					Profiel afm. 600 x 100/200 x 500 mm. Behorend bij 130/150x250 mm. Voorzien van doorlopende hol en dol. Kleur: standaard zwart o.b.v. kleurpigment	st			150,00	L
				9				Tussenstukken en hoekstukken.					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
414330								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
414330	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	75,00	F		
			9					Profiel afm. 750 x 100/200 x 500 mm. Behorend bij 130/150x250 mm. Voorzien van doorlopende hol en dol. Kleur: standaard zwart o.b.v. kleurpigment	st			150,00	L
				9				Tussenstukken en hoekstukken.					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
414340								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
414340	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	75,00	F		
			9					Profiel afm. 800 x 100/200 x 500 mm. Behorend bij 180/200x250 mm Voorzien van doorlopende hol en dol. Kleur: standaard zwart o.b.v. kleurpigment	st			150,00	L
				9				Tussenstukken en hoekstukken.					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
421850								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
421850	831602							Leveren straatbakstenen.	st	30.000,00	F		
								Betreft: schuin gezaagde bestrating t.b.v. opsluiting bestrating in keperverband. Leveren passtenen					
				9				Straatbaksteen standaard dikformaat 80mm dik Wasserstrich (getrommeld, onbezand, zonder afstandhouders), kwaliteit A, klasse 4-12 G. Edam mix (Wienerberger o.g.). - Novoton 80% - Varia 15% - Nostalgie 3% - Brons 2%	st			30.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
423010								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
423010	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	1.000,00	F		
								Betreft aan te brengen betontegels in achterpaden					
								De aannemer dient rekening te houden met een werkbreedte van 1,00 - 1,50 m.					
		1						Totale breedte tot 1,50 m					
			1					In halfsteensverband					
				2				Op zandbed					
					1			Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45	st			11.000,00	I
								Kleur: n.t.b.					
								- incl. halve tegels					
								Leveren volgens besteksposten onder hoofdstuk 423810 t/m 423840 danwel vervoerd volgens besteksposten onder hoofdstuk 4201					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
423020								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
423020	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	1.000,00	F		
								Betreft aan te brengen betontegels					
		1						Totale breedte tot 1,50 m					
			1					In halfsteensverband					
				2				Op zandbed					
					1			Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45	st			11.000,00	I
								Kleur: n.t.b.					
								- incl. halve tegels					
								Leveren volgens besteksposten onder hoofdstuk 423810 t/m 423840 danwel vervoerd volgens besteksposten onder hoofdstuk 4201					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
423030								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
423030	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	1.000,00	F		
								Betreft aan te brengen betontegels					
		2						Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
			1					In halfsteensverband					
				2				Op zandbed					
					1			Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45	st			11.000,00	I
								Kleur: n.t.b.					
								- incl. halve tegels					
								Leveren volgens besteksposten onder hoofdstuk 423810 t/m 423840 danwel vervoerd volgens besteksposten onder hoofdstuk 4201					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
423040								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
423040	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	1.000,00	F		
								Betreft aan te brengen betontegels					
		1						Totale breedte tot 1,50 m					
			1					In halfsteensverband					
				2				Op zandbed					
					1			Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45	st			11.000,00	I
								Kleur: n.t.b.					
								- visbektegels					
								- incl. halve tegels					
								Leveren volgens besteksposten onder hoofdstuk 423850 t/m 423860 danwel vervoerd volgens besteksposten onder hoofdstuk 4201					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
423050								Bestekspost aangepast, hoeveelheid ter inlichting					
423050	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	1.000,00	F		
								Betreft aan te brengen betontegels					
		2						Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
			1					In halfsteensverband					
				2				Op zandbed					
					1			Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45	st			11.000,00	I
								Kleur: n.t.b.					
								- visbektegels					
								- incl. halve tegels					
								Leveren volgens besteksposten onder hoofdstuk 423850 t/m 423860 danwel vervoerd volgens besteksposten onder hoofdstuk 4201					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					

3. BEPALINGEN