LEGENDA

- Bestaande geografie conform BGT
- Nieuwe ontwerp
- Werkgrens
- Erfgrens
- Aanbrengen GWA riool, Beton Ø600, incl. stroomrichting, B.O.B en strenglengte
- Aanbrengen GWA riool, Beton Ø500, incl. stroomrichting, B.O.B en strenglengte
- Aanbrengen GWA riool, PVC Ø400, incl. stroomrichting, B.O.B en strenglengte
- Aanbrengen GWA riool, PVC Ø315, incl. stroomrichting, B.O.B en strenglengte
- Aanbrengen GWA riool, PVC Ø200, incl. stroomrichting, B.O.B en strenglengte
- Aanbrengen drainage PVC Ø160, ligging 1.00 m naast hoofdriool, B.O.B op -3.94 m NAP, 1.00 m vaste buis na put aanbrengen. Zie detail tekeningnr: 1699.2-00-DT-001 aansluiting drain op inspectieput
- Bestaand GWA riool, PVC Ø200mm, incl. doorspuitvoorziening, stroomrichting en bob
- Aanbrengen HWA kolk- verzamelleiding PVC Ø160 met eindkap
- Aanbrengen duiker Beton Ø800 met B.O.B
- Aanbrengen straatkolk, kunststof/gietijzer combinatie, type Wavin Tegra kolk
- Aanbrengen trottoirkolk, kunststof/gietijzer combinatie, type Wavin Tegra kolk
- Aanbrengen GWA inspectieput Beton met putnummer en afmeting
- Aanbrengen GWA inspectieput Beton 1000x1000mm met drempel en putnummer
- Aanbrengen GWA ontstoppingsstuk
- Aanbrengen uitstroombak 1630x1630x1630mm, zie detail 5 uitstroomvoorziening
- Aanbrengen kolkinlaat GWA
- Aanbrengen kolkinlaat HWA
- Aanbrengen drainageinlaat
- Aanbrengen drainagepuit Ø315 mm
- Nieuwe lichtmast
- Nieuwe boom
- Bestaande boom
- Bestaande data kabel
- Bestaande waterleiding
- Bestaande laagspanning
- Bestaande middenspanning
- Bestaande gasleiding lage druk

Kunststoten op bestaande put

Dubbel BT Ø800

Drempel +2.90 NAP

Populierendreef

Elzendreef

Wilgendreef

Hazelaarstraat

Hoppelaardtmeyf

Hoppelaardtmeyf

Wijngaardstraat

Wijngaardstraat

Wijngaardstraat