





Armaturenstaat

Project IKC De Wegwijzer
Kenmerk 25.001
Installatie Verlichtingsarmaturen
Datum 3-11-2026

NIJEBOER - HAGE
Technisch adviseurs

Spanjelaan 34
Postbus 526
9400 AM ASSEN
T : 0592 – 40 87 00
F : 0592 – 40 87 77
E : info@nijeboer-hage.nl
I : www.nijeboer-hage.nl

Code	Fabrikaat	Type	Bron	Opmerking	Uitvoering	Positie indicatief	Afbeelding
A	HAY	Compass Pendent 430	LED15W (E27)	Kleur ntb, Dali geschakeld	Pendel	Boven werkblad keuken	
B	Lumiance	INSAVER 175	LED 12,5W	Standaard	Inbouw	Toiletten	
C	Lumiance	INSAVER 175	LED 9,5W	Interne sensor	Inbouw	Toiletten	
D	Glamox	C80-S1130 G2 2800 MO 840 SM	LED 20W Dali-driver	Spiegeloptiek, direct	Pendel, passend tussen plafondeilanden	Teamkamer BG	
E	Glamox	C80-SR562 G2 1400 MO 840 SM	LED Dali-driver	Spiegeloptiek, direct	Opbouw kort lokalen	Kantoor BG	
F	Glamox	C80-S1130 G2 2800 MO 840 SM	LED Dali-driver	Spiegeloptiek, direct	Pendel, passend tussen plafondeilanden	Klaslokalen BG	
G	BEGA	51514	LED 27W, Dali-driver	Kunststof	Opbouw plafond	Leerplein VD	
H	Glamox	C80-S1430 G2 4500 830 OP	LED Dali-driver	Opaal afscherming, direct	Pendel, passend tussen plafondeilanden	Speelplein BG	
I	Glamox	C80-S1150 G2 3600 840 OP	LED Dali-driver	Opaal afscherming, direct	Pendel, passend tussen plafondeilanden	Lokaal KDO	
J	Glamox	C80-S1150 G2 3600 840 OP	LED Dali-driver	Opaal afscherming	Opbouw plafond	Lokaal KDO	
K	Regiolux	Ballea	LED 34W, Dali-driver	IK10, opalen afschetrming	Balvast plafond	Speellokaal	
L	Ledvance	DL CMFT DA D200 P 30W ML 93040 OP WT	LED 30W Dali-driver	Opaal afscherming	Plafond inbouw	Kleedruimtes	
M	Enlit	Sport LED Opal	LED 135W, Dali-driver	IK10, opalen afschetrming	Pafond	Gymzaal	
N	Enlit	Sport LED Opal	LED 85W, Dali-driver	IK10, opalen afschetrming	Pafond	Gymzaal (Entresol)	
O	Ledvance	SF Disc 300 V	LED 21W, Dali-driver	Kunststof	Wand/plafond	Trappenhuis	
P1	Glamox	Samenstelling: C80-SR1402 G2 3500 MO 840 SM (3x) C80-SR1122 G2 2800 MO 840 SM	LED, Dali-driver	Spiegeloptiek, direct	Pendel	Klaslokalen VD	
P2	Glamox	Samenstelling: C80-SR1402 G2 3500 MO 840 SM C80-SR632 G2 1600 MO 840 SM	LED, Dali-driver	Spiegeloptiel, direct	Opbouw	Klaslokalen VD	
P3	Glamox	Samenstelling: C80-SR1402 G2 1750 LO 840 SM (2x) C80-SR1122 G2 1400 LO 840 SM (2x)	LED, Dali-driver	Spiegeloptiek, direct	Pendel	Klaslokalen VD	
P4	Glamox	C80-S1690 G2 4200 MO 840 SM	LED, Dali-driver	Spiegeloptiek, direct	Opbouw plafond	Klaslokalen VD en kantoren	
P5	Glamox	C80-S1690 G2 4200 MO 840 SM	LED, Dali-driver	Spiegeloptiek, direct	Pendel	Kantoren VD	
P6	Glamox	Samenstelling: C80-SR1682 G2 4200 MO 840 SM C80-SR1402 G2 3500 MO 840 SM	LED, Dali-driver	Spiegeloptiek, direct	Pendel	Klaslokalen VD	
P7	Glamox	Samenstelling: C80-SR1122 G2 1400 LO 840 SM (3x)	LED, Dali-driver	Spiegeloptiek, direct	Opbouw plafond	Klaslokalen begane grond	
R	Glamox	C80-S1430 G2 1600 LO 840 OP	LED, Dali-driver	Opaal afscherming, direct	Plafond opbouw	Centrale ontmoetingsruimte	
S	BEGA	51527K4	LED	Opaal afscherming, direct	Plafond pendel	Verkeergebied hal BG (vide)	
T	Glamox	C90-S420 WH	LED 12W Dali-driver TW	Opaal afschering	Plafond opbouw	Slaapkamer KDO	
U	Glamox	C80-S1410 G2 3500 MO 840 SM	LED, Dali-driver	Spiegeloptiek, direct	Pendel, passend tussen plafondeilanden	Kantoorruimtes BG	
V	Glamox	C90-S420 WH 2800 DALI 840 OP	LED 22W Dali-driver	Opaal afscherming	Plafond opbouw	Verkeergebieden BG	
W	Fagerhult	All-five 1200	LED	Prismatische afscherming	Opbouw plafond	Bergingen	
X	Steinel	RS PRO-serie	LED	Opaal	Opbouw met sensor	Werkkast	
Z	Floss	Mini Glo-Ball	LED lamp	Opaal afscherming	Opbouw wand	Personeel/miva toilet	
AA/AAN	Glamox	O70S zwart	LED, Dali-driver	Slagvast IK10, code AAN voorzien van intern accupakket	Opbouw wand (noodverlichting)	Buitendeuren	
BB	Philips	WT120C	LED 26W	Slagvast > IK08 IP65	Opbouw plafond	Buitenbergingen	
CC	Glamox	O70S zwart	LED, Dali-driver	Slagvast IK10	Opbouw wand	Buitenbergingen	
DD	Lightronics	KFK	LED, Dali-driver	Gemonteerd op aluminium conische mast van c.a. 4,5m	2000 lumen instelbaar	Terrein rondom kindcentrum	

Indien niet nader aangegeven, kleurtemperatuur binnenverlichting 4000K, kleurtemperatuur buitenverlichting 4000K.