Beoordelingsformulier GC-3 Praktijktest Duikpakken Versie 1.1 Nvl 1 - wijzigingen in geel gearceerd

Datum	
Naam beoordelaar	
Regio	
Inschrijver	
Type duikpak	
Type onderkleding zomer	
Type onderkleding winter	
Type cap	
Type ringsysteem	

PvE toetsing
Voldoet
Voldoet niet

Waardering per testonderdeel
4 punten - Voldoet volledig aan doelstelling
3 punten - Voldoet in voldoende mate aan doelstelling
2 punten - Voldoet maar biedt geen onderscheidende elementen
1 punt - Voldoet onvoldoende aan doelstelling
0 punten - Voldoet niet, niet inzetbaar of wordt als onveilig/onbruikbaar ervaren

Testonderdeel	Eis PvE / Test onderdeel	Toetsing / observatie	Score	Op- en aanmerkingen
1. Beoordeling testmaterialen op basis van PvE	DE4	Het droogpak is vervaardigd uit slijtvast, soepel en voor de inzetpraktijk geschikt materiaal. Het materiaal beperkt de duiker niet onevenredig in bewegingsvrijheid, trim, voortbeweging, slachtofferbehandeling of bediening van duikmiddelen.		
	DE5	Het droogpak is voorzien van een waterafsluitbare vaste nekseal en wisselbare polsseals met een ringsysteem. De polsseals en het ringsysteem zijn geschikt voor het gebruik van zowel droge duikhandschoenen als natte duikhandschoenen binnen dezelfde configuratie. Bij lekkage van een droge handschoen mag het droogpak niet ongecontroleerd vollopen.		
	~~DE7~~ DE5	De polsseals zijn geschikt voor gebruik met natte handschoenen en droge duikhandschoenen. Bij lekkage van een droge handschoen mag het droogpak niet ongecontroleerd vollopen.		
	~~DE8~~ DE6	De aansluiting voor de inflatorslang bevindt zich op een operationeel veilige en ergonomische positie, uitgangspunt onder de linker long.		
	~~DE9~~ DE7	De inflator heeft een 360 graden swivel met CEJN aansluiting, een minimale capaciteit van 80 l/min.		
	~~DE10~~ DE8	De deflator bevindt zich op de linker bovenarm.		
	~~DE12~~ DE10	Het droogpak is voorzien van vaste laarzen. De laarzen hebben een stroeve loopzool, goede pasvorm en bescherming tegen scherpe voorwerpen tijdens waden en lopen op kade, bodem of talud. Een vast gemonteerde beschermende inlegzool is toegestaan. Tevens dient de hiel te zijn voorzien van een versteviging of profiel waarmee de vinband betrouwbaar wordt geborgd.		
	~~DE13~~ DE11	Het droogpak wordt geleverd met een passende losse cap. De uitvoering wordt afgestemd op maatvoering, comfort, zichtbaarheid, communicatie en gebruik met volgelaatsmasker. De cap dient een voorziening te hebben waardoor lucht uit de cap kan ontsnappen en een retro-reflecterende markering aan de bovenzijde zie zichtbaarheid in het donker en bij oppervlaktewerk ondersteunt.		
	~~DE14 / DE15~~ DE12	Het droogpak dient te worden uitgevoerd met een metalen rits. De rits is uitgevoerd aan de achterzijde op schouderpositie, is robuust, waterdicht en door een assistent te bedienen met handschoenen. De ritsconstructie is beschermd tegen beschadiging, bijvoorbeeld door een beschermingsflap of gelijkwaardige oplossing, en mag de bewegingsvrijheid en het dragen van het redvest/stabjack niet onevenredig beperken.		
	~~DE16~~ DE14	Het droogpak is voorzien van een veilige bevestigingsmogelijkheid of schedepositie op het rechterbovenbeen voor het door opdrachtgever gebruikte duikmes.		
	~~DE17~~ DE15	Het droogpak is voorzien van versteviging op kritieke slijtagepunten, waaronder minimaal knieën, zitvlak en contactpunten van bandenstelsel/redvest, zonder dat dit de bewegingsvrijheid onevenredig beperkt.		
	~~DE33~~ DE17	Het droogpak is voorzien van retro-reflecterend materiaal aan de voor- en achterzijde en/of op de mouwen ter ondersteuning van de zichtbaarheid onder omstandigheden van beperkte verlichting. Deze eis ziet uitsluitend op het droogpak en niet op de markering van de cap.		
	~~DE20~~ DE18	Het droogpak is voorzien van degelijke bretels of een gelijkwaardige voorziening waardoor het pak tijdens aankleden en gebruik goed positioneert. Indien bretels worden toegepast, zijn deze uitneembaar of eenvoudig vervangbaar.		
	~~DE26~~ DE24	Bij levering van de pakken wordt een opbergmogelijkheid meegeleverd die het pak zodanig opbergt dat externe factoren zoals knikken, UV, drukbelasting, vervuiling en vocht minimale invloed hebben op levensduur en kwaliteit. De opbergvoorziening mag niet conflicteren met eisen aan inzetgereedheid (conform eis AE7).		
	OE6	De rits of sluiting van de onderkleding is vanaf boven- en onderzijde te openen.		
2. Aan- en uittrekken van de onderkleding en het droogpak.	Aantrekken onderkleding	Beoordeel snelheid, eenvoud, tweezijdige sluiting, voetlussen/hielbanden en het niet opstropen.		
	Aantrekken droogpak	Beoordeel snelheid, eenvoud, positionering door bretels en hulp door assistent.		
	Rits en sluiting	Beoordeel of de metalen schouderrugrits met handschoenen in één snelle handeling kan worden gesloten en beschermd is tegen beschadiging.		
	Inflatorslang koppelen	Beoordeel bereikbaarheid, ergonomische positie, CEJN-koppeling en eenvoudig koppelen met natte en droogpak handschoenen.		
	Handschoen- en polssealsysteem	Beoordeel montage, afdichting, gebruiksgemak en toepasbaarheid met droge én natte handschoenen.		