

D101
1:20



D102
1:20



D103
1:20



D104
1:20



D105
1:20



D106
1:20



D107
1:20



D108
1:20



D201
1:20



D202
1:20



D203
1:20



D204
1:20



D205
1:20



D206
1:20



D207
1:20



D301
1:20



D302
1:20



D303
1:20



D304
1:20



D305
1:20



D306
1:20



D307
1:20



D308
1:20



D309
1:20

D310
1:20

Peil = -1.230 m NAP

hoofddraagconstructie R60min brandwerendheid

- Noodafvoeren zie plattegrond o.k. = 50mm boven dakbedekking
- Veranderlijke belasting = 5.0 kN/m2 tenzij anders aangegeven

- Glijfolie merk SCHRUMPF F1/T2 o.g.
- In werktase te rekenen op stortgewicht bovenliggende vloeren
- Alle in het werk gestorte onderdelen dienen op de juiste wijze te worden aanbrengen
- Alvertigen krimhuiden van druklaag op kalkzandsteenvloer dmv folie of zwevende dekvloer

Algemeen: (tenzij op tekening anders aangegeven)

- Voor ventilatie kruipruimte zie details architect
- Voor opleghengte's en dikte (vloer+riole) gecoloreerde kanaalplaat vl. zie details leverancier
- Voor kruipluiken en raveelstijers zie tekening architect en instructies vloerleverancier
- Voor aanbrengen van gaten in kanaalplaatvloeren zie tekening architect
- Schiedingswalden uitvoeren in Metal-Stud = 1.2/6.N/mm
- Niet dragend mw vrijhouden tov draagconstructie en verankeren dmv veerankers
- Indien bouwverslagen zulks vereisen, stabiliteitsberekening en opleghengten volgens leverancier
- Hdvs. Bouwmuren en volgens stabiliteitsberekening en opleghengten volgens leverancier
- Bevestigingsmiddelen te berekenen en volgens detailberekening staal leverancier ter controle aan constructeur conform bestek
- In dragend metselwerk te rekenen op grofdak betonplaten boven spanningen blv leidingen voor positie spanningen zie tekening installateur
- Leidingverloop in systeemvloeren dient door de vloeren leverancier te worden gecontroleerd
- (pd) = standaard staven (volgens detail berekening staal leverancier)
- (pm) = standaard staven (volgens detail berekening staal leverancier)
- (mv) = momentverbinding (volgens detail berekening leverancier)

Staalconstructie: (tenzij op tekening anders aangegeven)

- Maten in het werk controleren, maten in mm
- Staalconstructie uitvoeren volgens EN 1090
- Staalkwaliteit volgens NEN-EN 10025-2 NEN-EN 1993, mv buizen en kokers in warmgevormde profielen: S275J2H volgens NEN-EN 10210
- Gelokale liggers volledig doorlassen
- T.p.v. staleri gontalen rekening houden met momenvaste verbindingen (mv)
- Ingestorte ankers inmeten voor verdere uitwerking staalconstructies
- Boutkwaliteit 8.8 (geroste draad), ankerkwaliteit 4.6
- Boutgaten standaard 2mm groter dan Ø bout, tenzij anders
- Staalconstructies in vochtig milieu thermisch verzinken conform bestek
- Lasdikte a=0.5t bij 2 zijdige hoeklas (t=plaatdikte, a.min=4mm) bij S235JR/G2 reductie alleen toegestaan inden via berekening aangetoond wordt dat dit conform NEN-EN 1993 toelaatbaar is
- Randafstanden boulen voor winkerhaken van hoekstaal e1>3d, e1>5d en e2>1,5d reductie alleen toegestaan inden via berekening aangetoond wordt
- Voor lasnaden zie tekening staal
- Monteren van staalconstructies (vloeren) dienen et bijdelen stel- en koppelverbanden worden aangebracht, e.e.a. in overleg met hoofdconstructeur
- Detailberekening van de verbindingen ter controle indienen blj de hoofdconstructeur
- Detailberekening van de verbindingen en details architect
- Onderstorte: minimale wapening 4Ø8 o.g.
- In kolomnen gevuld met beton overdruk gaten (Ø20) conform CUR rapport 6 (brandwerendheid van staalbeton kolommen)
- Willems treadplng gaffel er toepassing S355J0 (Fe 510-C3)
- Bovenkant staten liggers in betonvloer 40mm bovenpant ideer. Inden maat < 40mm; te rekenen op aangelaste of doorgeklokken wapening
- Bovenkant stalen liggers in betonvloer 40mm bovenpant ideer. Indien maat < 40mm; te rekenen op aangelaste of doorgeklokken wapening
- Liggers aan de onderzijde brandwerend bekleden of verven
- Schoten volgens detailberekening van leverancier en ter controle aan hoofdconstructeur

in het werk gestorte onderdelen

betondekking op buitenste wapening
Als de nominale maximale korrelafmeting groter is dan 32mm, behoort c(min.b) met 5mm te zijn vermeerderd
toleranste voor het storten -5, +5, na het storten -5, +10

NEN-EN 206-1 en NEN 8005	onderdeel	Betondekkingen				Milieuklasse			
		vloeren wanden	boven buiten	onder binnen	zijkant	boven buiten	onder binnen	zijkant
sterkteklasse								
C20/25	funderingsbalken		--	--	--	--	--	--
cementklasse	poeren		--	--	--	--	--	--
CEM III/B42.5, LH HS			--	--	--	--	--	--
staalkwaliteit	keldervloeren		--	--	--	--	--	--
B500B	begane grondvloeren		--	--	--	--	--	--
1 laag van buitenaf			--	--	--	--	--	--
2 laag van buitenaf	verdiepingsvloeren		--	--	--	--	--	--
3 laag van buitenaf			--	--	--	--	--	--
onder resp. boven (vloer)	wanden		--	--	--	--	--	--
binnen resp. buiten (wand)	-		--	--	--	--	--	--
Betonstaal NEN 6008	-		--	--	--	--	--	--

spaingen in wanden of vloeren
voor spaingen zie spaingstekening
inden niet anders aangegeven
lpv spaingen > Ø150 < Ø300
spaingen worden door mw. overeenkomstig
aalvenzije wapening omdom 2 staven Ø 12



Buigdoorndiameters voor wapeningstaven

bgl. vorm	min. laslengte, inden niet anders gesteund		balkwapening
in alle hoeken bgl staaf langswap	550	1100	Ø 8
	750	1465	Ø 10
≥10Ø ⌀	866	1700	Ø 12

flatbeugel smorten
Ø hoeraatten

principe plaats sparingen in balken fundering
juiste plaats+afmeting ter beoordeling aan constructeur

balkwapening
aan weerzijde 3x hgt. wms conform balkwap
min. 2/3 h
h
min. 1/3* paallafstanden
min. 1/3* paallafstanden
Ø8 @200
Ø8 @200
hoek Ø10 mm
hoek Ø10 mm
Ø8 @200
Ø8 @200
Ø8 @200