Nummer	Ruimtes	Temperatuur	Setpoint	Actiewaarde	Luchtvochtigheid setpoint	Actiewaarde		M²	Extra informatie
	Magazijn	Tussen de 14 - 23 °C	18 °C	<14ºC en >23ºC, na 24 uur	65RV%	>70RV%, na 24 uur		Niet gekoeld magazijn: hetzelfde. Gekoeld magazijn: 25% groter. Tussenmagazijn: hetzelfde.	
	Productie	Tussen de 14 - 22,5 °C	20 °C	<14ºC en >22,5ºC, na 24 uur	60/65RV%	>75RV%, na 24 uur		Productieruimte 3 liever groter. Mogelijk Technische Dienst iets verschuiven en uitbouwen naar de zijkant. Verder is het zo goed.	
	Inpak	Tussen de 14 - 22,5 °C	20 °C	<14ºC en >22,5ºC	60RV%	>75RV%, na 24 uur		Prima zo.	
	Kantoor	Meest comfortabel 20 - 22 °C . Acceptabel bereik: 19-25 °C afhankelijk van seizoen, kleding en persoonlijke voorkeur. Boven de 26 °C: kan het al snel te warm worden en neemt de productiviteit af. Boven de 30 °C: werkgever moet maatregelen nemen (extra ventilatie, werk aanpassen, meer pauzes.						Hetzelfde	Andere factoren die meespelen: • Tocht: luchtsnelheid max. 0,15 m/s bij zittend werk. • Luchtvochtigheid: richtwaarde 40–60% voor comfort. • CO_2-concentratie: < 800 ppm streefwaarde, boven 1200 ppm ongunstig.
	Kantine	Ideaal: 20–22 °C → comfortabel voor zittende gasten die rustig eten. Acceptabel bereik: 19–24 °C, afhankelijk van seizoen/kleding. Te warm: Boven 25–26 °C ervaren veel gasten ongemak. Te koud: Onder 19 °C onaangenaam bij stilzitten.			Onder 30%: Droge lucht → droge ogen, geïrriteerde luchtwegen. Boven 70%: Benauwd gevoel, kans op schimmelvorming en muffe lucht.	40–60% relatieve luchtvochtigheid → meest comfortabel voor gasten.		Genoeg zitruimte voor medewerkers, aansluitingen voor koffiezetapparaten. Als alle medewerkers aanwezig zouden zijn zijn dat ongeveer 120 personen en gemiddeld ongeveer 82. We willen graag voldoende ruimte gericht op 120 medewerkers.	Luchtsnelheid: max. 0,15 m/s bij zittende gasten → geen hinderlijke tocht. CO_2-niveau: streefwaarde < 800 ppm, boven 1200 ppm wordt het benauwd. Zoninstraling: voorkomen van te veel warmte of verblinding met zonwering.