BIM&BEYOND

## Militair steunpunt Sint maarten

LEGENDA >> ● BEMONSTERING: zwart=geen; oranje=mockup; groen=materiaal-/kleurmonster; blauw=(product)informatie/folder (zie aanduiding in kantlijn)

## TO-B011 - kleur- en materialenstaat

**d.d. 17-7-2026**

| NL-SfB | algemeen | code | locatie | materiaalsamenstelling | kleur/afwerking | fabricaat & type | duurzaamheid / gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **FUNDERINGEN** | | | | | | |
| **16** | **Funderingsconstructie** | | | | | | |
| | ● Fundering | | | beton, cf opgave constructeur | i.h.w.g. | - | - |
| **2** | **RUWBOUW** | | | | | | |
| **21** | **Buitenwanden / Gevels** | | | | | | |
| | Binnenblad: | | | | | | |
| | ● HSB gevelementen | HSB-xx | kantoren, verdieping 2-3 | houtskeletbouw, bi-bu:<br>- fermacell 12,5mm<br>- CLS 184mm (vzv 45mm ecosewol isolatie en dampremmer)<br>- windstopper 9mm, naden getapet | n.v.t. | cf bestek o.g. | n.v.t. |
| | ● Binnenbeplating HSB incl. dagkanten en afwerking onder vensterbanken | MS-30 | kantoren, verdieping 2-3 | gipskartonplaat, 12,5mm | sauswerk gelijk WA-01 | n.t.b. | n.v.t. |
| | ● Beton i.h.w.g. (constructief) | | verdieping 0-3 | beton, cf opgave constructeur<br>de volgende aspecten dienen als zichtwerk te worden uitgevoerd: zie bestek<br>het beton in de volgende ruimtes wordt aanvullend afgewerkt met WA-15<br>- onderdoorgang basement as D-F<br>- hoofdtrappenhuis as C-D | n.v.t.<br><br>blauw | n.t.b.<br><br>KEIM Lasur | n.v.t. |
| | ● Betonblokken (invulling gevelopeningen) | | basement, verdieping 0-1 | holle betonblokken, verschillende afmetingen<br>- voegen | naturel<br>ntb | Lokaal geproduceerd | n.v.t. |
| | ● vensterbanken | VB-xx | kantoren, verdieping 2-3 | kunststeen, 20mm<br>- voegen | ntb<br>ntb | cf bestek o.g. | |
| | Isolatie: | | | | | | |
| | ● Minerale wol dekens | WI-xx | verdieping 0-3<br>~~- basement: achter breezeblocks~~<br>- kantoren: in HSB elementen | Ecosewol, 45 | | cf bestek o.g. | Ecose technology |
| | ● EPS spouwplaat | WI-05 | basement achter breezeblocks | EPS, 50mm | | | |
| | Buitenblad: | | | | | | |
| | ● gevelbekleding basement, stallingsgarage | GA-01a<br>GA-01b<br>GA-02a<br>GA-02b | basement, verdieping 0-1 | gemetselde betonblokken 'breeze blocks', 100/150mm<br>- vzv verdiept reliëf<br>- vzv door-en-door reliëf | (grind)beton, gepigmenteerd op kleur<br>- voegkleur ntb<br>- kitkleur ntb (kitvoegen bezanden) | Lokaal geproduceerd;<br>afmetingen (ind.) 100x100, 100x200 | met lokaal toeslagmateriaal,<br>duurzaam cement |
| | ● gevelbekleding kantoren | GA-05 | kantoren, verdieping 2-3 | vezelcementplaat, 8mm<br>- zichtbaar bevestigd op geventileerde aluminium achterconstructie<br>- plaatverdeling cf tekening | Tectiva TE10 lichtbeige<br>- schroeven: op kleur beplating | Eternit Equitone Tectiva | - |
| | ● gevelbekleding boothuis | GA-15 | boothuis, verdieping 0-1 | staal, verzinkt<br>afmeting panelen ntb | verzinkt, mariene lak op primer<br>- (licht)gele kleur ntb | | |
| | ● plint en spekbanden | SB-xx | basement, verdieping 0-1 | prefab gewapend beton, diverse afmetingen<br>- lokaal vzv drukvaste isolatie tbv gewichtsbesparing<br>- naden voegen en bezanden<br>- schoonwerkbeton cf CUR 100 / bestek | Gepigmenteerd, kleur geeltint (exacte kleur n.t.b.).<br>- verticale voegen cf tekening<br>- kleur ntb | Lokaal geproduceerd | met lokaal toeslagmateriaal,<br>duurzaam cement |
| | ● schaduwvoeg overgang basement - kantoren | GA-10 | basement, verdieping 1 | aluminium zetwerk<br>- blind bevestigd op achterconstructie | poedercoat cf C5 klasse<br>- (licht)gele kleur ntb | | |
| | ● roosterwand | GA-20 | nutsruimtes, begane grond | aluminium / stalen roosterwand tbv deuren nuts | gelijk deuren nuts | cf bestek o.g. | |
| **22** | **Binnenwanden** | | | | | | |

BIM&BEYOND

## Militair steunpunt Sint maarten

LEGENDA >> ● BEMONSTERING: zwart=geen; oranje=mockup; groen=materiaal-/kleurmonster; blauw=(product)informatie/folder (zie aanduiding in kantlijn)

## TO-B011 - kleur- en materialenstaat

**d.d. 17-7-2026**

| NL-SfB | algemeen | code | locatie | materiaalsamenstelling | kleur/afwerking | fabricaat & type | duurzaamheid / gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● metalstud scheidings-, voorzetwanden | MS-xx | kantoren, verdieping 2-3 | diverse diktes<br>- metalstudprofielen vzv minerale wol<br>- enkel/dubbel beplaat met gipskartonplaat | | ntb | C2C Bronze |
| | ● metalstud, thermische voorzetwand | MS-xx | werkplaats, verdieping 0-1 | opbouw bi-bu:<br>- metalstud profielen vzv minerale wol, 45mm<br>- dampremmer<br>- dubbel beplaat met stootvaste gipsvezelplaat, 2 x 12,5mm | | cf bestek o.g. | |
| | ● Mobiele vouw/panelenwanden | MV-01 | kantoren, verdieping 2-3 | houten vouwwand | Houtfineerafwerking | cf bestek o.g. | C2C |
| | ● steenachtige binnenwanden | BB-xx | basement, verdieping 0-1 | holle betonstenen, 140/190/290mm dikte<br>- ongevuld<br>- zichtwerk; zie 42 | | | |
| | | BW-xx | verdieping 0-3 | beton ihwg (bouwkundig, niet constructief), 150/200/300mm dikte<br>- zichtwerk; zie 42 | | | |
| | ● open scheidingswand / hekwerk | WA-25 | opslagruimte, begane grond | staafmathekwerk, staal | ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● doucheschermen en zitbankjes | | douches | volkern kunststof, op aluminium poten | ntb | cf bestek o.g. | |

## 24

**Trappen / hellingen**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● Stalen trappen exterieur | TR-1x | omgang, verdieping 0-4 | - trapbomen staal<br>- open roostertreden staal<br>- balustrade en handrail staal, uitvoering gelijk halfopen buitenbalustrade (34) | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse<br>- kleur in geel-bruin tint ntb | - | - |
| | | | bloktreden maaiveld | beton, in het werk gestort | ntb | | |
| | ● stalen trap stallingsgarage | TR-2x | stallingsgarage, verdieping 0-1 | - trapbomen staal<br>- open roostertreden staal<br>- balustrade en handrail staal, uitvoering cf details | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse<br>- kleur in geel-bruin tint ntb | | |
| | ● stalen trap kade | TR-3x | aanlegsteiger | - trapbomen staal<br>- open roostertreden staal<br>- balustrade en handrail staal, uitvoering cf details | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse<br>- kleur in geel-bruin tint ntb | | |
| | ● Stalen trap interieur | TR-4x | trappenhuis, verdieping 0-3 | - trapbomen staal<br>- treden stalen bakje, gevuld met beton en vloerafwerking VA-02<br>- balustrade en handrail staal, uitvoering gelijk open buitenbalustrade (34) | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse<br>- kleur in geel-bruin tint ntb | - | - |

## 27

**Daken / terrassen**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● Drukvaste isolatie | | | minerale wol afschotisolatie, 30mm/m | | cf bestek o.g. | |
| | ● Dakbedekking | | | EPDM | wit | | C2C brons |
| | ● Vlonderdelen | VA-20 | terras verdieping 2/3 | hout, brandklasse $C_{fl}$ | afwerking ntb | Cumaru | FSC gecertificeerd |
| | ● Omloop luifel | VA-21 | omloop verdieping 2/3/4 | kunststof anti-slip looproosters, op verzinkt stalen onderconstructie | afwerking ntb | cf bestek o.g. | - |
| | ● Houtconstructie | | | constructief hout | Behandeld met KEIM Lignosil - Verano, kleur n.t.b. | Angelim Vermelho | FSC gecertificeerd |
| | ● Onderzijde luifels | PL-20 | onderzijde omlopen 2/3/4 | kunststof anti-slip looproosters, op verzinkt stalen onderconstructie | afwerking ntb | cf bestek o.g. | FSC gecertificeerd |
| | ● looppaden dak | VA-21 | dak verdieping 4 | kunststof anti-slip looproosters, op verzinkt stalen onderconstructie | standaard | cf bestek o.g. | C2C Silver |
| | ● Dakranden gebouwplint/stallinggarage | SB-05 | stallingsgarage | prefab beton | Gepigmenteerd, kleur geeltint (exacte kleur n.t.b.). | lokaal geproduceerd | - |
| | | | stallingsgarage | aluminium daktrim | - verticale voegen cf tekening<br>poedercoat cf C5 klasse<br>Tiger Drylac Deore 3607 / 4602 / 620 (ntb) | | |
| | ● Dakranden hoofdgebouw/hoge dak | | | aluminium afdekkap | poedercoat cf C5 klasse<br>Tiger Drylac Deore 3607 / 4602 / 620 (ntb) | - | - |
| | ● noodoverstort | | stallingsgarage | aluminium noodoverstort | poedercoat cf C5 klasse<br>kleur ntb | | |
| | ● noodoverstort | | dak verdieping 4 | aluminium noodoverstort | poedercoat cf C5 klasse<br>kleur ntb | | |

BIM&BEYOND

## Militair steunpunt Sint maarten

LEGENDA >> ● BEMONSTERING: zwart=geen; oranje=mockup; groen=materiaal-/kleurmonster; blauw=(product)informatie/folder (zie aanduiding in kantlijn)

## TO-B011 - kleur- en materialenstaat

d.d. 17-7-2026

| NL-SfB | algemeen | code | locatie | materiaalsamenstelling | kleur/afwerking | fabricaat & type | duurzaamheid / gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | | | | | | | |
| | **Hoofddraagconstructie** | | | | | | |
| | ● Stalen kolommen / liggers | | kantoren, verdieping 2/3 | staal, cf opgave constructeur | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse | cf bestek o.g. | Carbon Neutral Steel |
| | ● Stalen kolommen / liggers | | stallingsgarage | staal, cf opgave constructeur | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse | cf bestek o.g. | - |
| | ● Houten kolommen / liggers (zichtwerk) | | stallingsgarage | Angelim Vermelho, cf opgave constructeur | - blauwtint exacte kleur n.t.b.<br>naturel, | Angelim Vermelho | FSC gecertificeerd |
| | ● Beton constructie | | | beton, cf opgave constructeur | of behandeld met KEIM Lignosil - Verano, kleur n.t.b.<br>i.h.w.g., onbehandeld | cf bestek o.g. | - |
| | ● Vloeren / dakvloeren | | | beton, cf opgave constructeur | op belangrijke locaties met bekistingsmat textuur aangebracht,<br>entrée poort parkeergarage gepigmenteerd of geschilderd in blauw<br>onderzijde zichtwerk (onderzijde vloer verdieping 3, 4) | cf bestek o.g. | minimaal betongebruik |
| **3** | | | | | | | |
| **31** | **AFBOUW** | | | | | | |
| | **Buitenwandopeningen** | | | | | | |
| | ● aluminium kozijnen | Ae.xx | basement, verdieping 0-1 | aluminium, thermisch geïsoleerd<br>- inbraakwerend WK2<br>- orkaanbestendig HVHZ<br>- lokaal brandwerend uitgevoerd<br>- vav dichte deur / gladdeur (hoofdentree) | poedercoat cf C5 klasse | cf bestek o.g. | |
| | ● stalen kozijnen | Se.xx | basement, verdieping 0 | staal, thermisch geïsoleerd<br>- inbraakwerend, uitvoering cf opgave OG<br>- orkaanbestendig HVHZ<br>- lokaal brandwerend uitgevoerd<br>- vav dichte deur / gladdeur (hoofdentree) | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse | cf bestek o.g. | |
| | ● aluminium kozijnen | Ae.xx | kantoren, verdieping 2-3 | aluminium, thermisch geïsoleerd<br>- inbraakwerend WK2<br>- orkaanbestendig HVHZ<br>- lokaal brandwerend uitgevoerd | poedercoat cf C5 klasse<br>Tiger Drylac Deore 3607 / 4602 / 620 (ntb) | cf bestek o.g. | - |
| | ● aluminium kozijnen | Ae.xx | vochtsluis terras, verdieping 2-3 | aluminium, thermisch geïsoleerd<br>- inbraakwerend WK2<br>- orkaanbestendig HVHZ<br>- vav enkele glazen kaderdeur met zijlichten | poedercoat cf C5 klasse<br>Tiger Drylac Deore 3607 / 4602 / 620 (ntb) | cf bestek o.g. | |
| | ● dagkanten kozijnen aluminium | | kantoren, verdieping 2-3 | aluminium zetwerk, 3mm<br>- incl. uitneembare vaste zonwering dmv schoepen<br>- betreft tevens profielen tov uitwendige hoeken gevelbekleding | poedercoat cf C5 klasse<br>Tiger Drylac Deore 3607 / 4602 / 620 (ntb) | - | - |
| | ● roosterdeuren nutsruimtes | | basement, verdieping 0 | verzinkt staal of aluminium<br>- kaderloos uitvoeren<br>- opgenomen in groter wandvlak met schoepen (GA-20) | (verzinkt), poedercoat cf C5 klasse<br>Tiger Drylac Deore 3607 / 4602 / 620 (ntb) | cf bestek o.g. | - |
| | ● overheaddeuren | | basement, verdieping 0 | staal<br>- hoogste windklasse | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse<br>Tiger Drylac Deore 3607 / 4602 / 620 (ntb) | | |
| | ● rolhekken | | basement, verdieping 0 | staal<br>- hoogste windklasse | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse<br>Tiger Drylac Deore 3607 / 4602 / 620 (ntb) | | |
| | ● speedgates en voetgangerspoort | | terrein | 3 x speedgate<br>- staal, zonder bovengeleiding (ivm hoge voertuigen)<br>- aansturing via kaartlezer<br>1 x voetgangerspoort<br>- staal, uitvoering gelijk speedgates | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse<br>Tiger Drylac Deore 3607 / 4602 / 620 (ntb) | cf bestek o.g. | |
| | ● slagbomen | | terrein | 3 x slagboom, achter speedgates<br>- aansturing via kaartlezer | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse<br>Tiger Drylac Deore 3607 / 4602 / 620 (ntb) | cf bestek o.g. | |
| | ● geïsoleerde beglazing | | verdieping 0-3 | HR++ glas,<br>- orkaanbestendig gelaagd cf HVHZ<br>- lokaal brandwerend uitgevoerd<br>- lokaal letselbeperkend / doorvalveilig uitgevoerd<br>- bouwfysische eigenschappen cf rapport Peeters | naturel, low-iron, mid-iron | cf bestek o.g. | C2C silver |
| | ● Hang- en sluitwerk | | | aluminium<br>- inbraakwerend WK2 / SKG*** | naturel geanodiseerd | cf bestek o.g. | C2C |
| | ● basement onderdorpels | | basement, verdieping 0 | beton | Gepigmenteerd, kleur geeltint (exacte kleur n.t.b.) | lokaal gefabriceerd | - |
| | ● terras dorpels | | as I, verdieping 2, 3 | kunststeen | ntb | cf bestek o.g. | |

**Militair steunpunt Sint maarten**

LEGENDA >> ● BEMONSTERING: zwart=geen; oranje=mockup; groen=materiaal-/kleurmonster; blauw=(product)informatie/folder (zie aanduiding in kantlijn)

**TO-B011 - kleur- en materialenstaat** **d.d. 17-7-2026**

| NL-SfB | algemeen | code | locatie | materiaalsamenstelling | kleur/afwerking | fabricaat & type | duurzaamheid / gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● Afdichtingen / rubbers (o.a. voor deurkozijnen) | | verdieping 0-3 | rubber (TPE-V) profielen | zwart | cf bestek o.g. | C2C silver |
| **32** | | | | | | | |
| | **Binnenwandopeningen:** | | | | | | |
| | ● Houten kozijnen | Hi.30/31<br>Hi.40<br>Hi.50<br>Hi.70/71 | kantoren, verdieping 2-3<br>- gangwand verblijfsruimtes | houten nastelkozijn met raam/deur met glasvulling<br>- kozijnhout 102x187<br>- letselbeperkend glas<br>- lokaal brandwerend uitvoeren<br>- vzv aanslagrubbers | Fraké, fijnbezaagd<br>- transparant gelakt of geolied | cf bestek o.g. | FSC-gecertificeerd |
| | ● houten kozijnen | Hi.15<br>Hi.16 | kantoren, verdieping 2-3<br>- deuren in verkeersruimte | houten nastelkozijn met deur met glasvulling<br>- kozijnhout 67x114<br>- letselbeperkend glas<br>- vzv aanslagrubbers | Fraké, fijnbezaagd<br>- transparant gelakt of geolied | cf bestek o.g. | |
| | ● Houten kozijnen | Hi.xx | kantoren, verdieping 2-3<br>- secundaire ruimtes | houten nastelkozijn met dichte deur<br>- kozijnhout 67x114<br>- houten schilderdeur<br>- vzv aanslagrubbers | dekkend gelakt, op kleur wand | cf bestek o.g. | FSC-gecertificeerd |
| | ● houten schuifdeuren | Hi.xx | kleedruimtes, verdieping 2 | - schuifdeursysteem opbouw<br>- houten schilderdeur | dekkend gelakt, op kleur wand | cf bestek o.g. | |
| | ● stalen kozijnen | Si.xx | basement, verdieping 0-1 | stalen kozijn met HPL houten deur<br>- profielbreedte 60mm, sponning 25mm<br>- lokaal brandwerend uitvoeren<br>- vzv schopplaat RVS<br>- vzv aanslagrubbers | poedercoat, kleur ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● stalen kozijnen | Se.01/02<br>Si.xx | verdieping 0-3 | stalen kozijn met stalen dichte deur<br>- lokaal brandwerend uitvoeren<br>- uitvoering cf opgave OG | poedercoat, kleur ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● deurdrangers | | verdieping 0-3 | opbouw<br>- lokaal vzv kleefmagneet of vastzetinrichting | | | |
| | ● dorpels binnendeuren | | - schachtdeuren<br>- voorruimte toiletten<br>- miva toilet<br>- doucheruimtes<br>- werkkasten | kunststeen dorpel<br>- miva toilet uitvoeren als rolstoeldorpel | kleur ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● anti-inkijkfolie | | vlg. bestek / tekenwerk | plakfolie | ntb | cf bestek o.g. | |
| **34** | | | | | | | |
| | **Balustrades** | | | | | | |
| | ● Stalen balustrade exterieur, open | | omloop verdieping 2-3 | regels horizontaal, staal, rechthoekig profiel cf details<br>diagonale strips, staal, cf details | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse<br>- kleur in geel-bruin tint ntb | n.t.b. | - |
| | ● stalen balustrade exterieur, halfopen | | omloop verdieping 2-3<br>(in verlengde van trappen) | regels horizontaal, staal, rechthoekig profiel cf details<br>diagonale strips, staal, cf details | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse<br>- kleur in geel-bruin tint ntb | n.t.b. | |
| | ● Stalen balustrade interieur, open | | trappenhuis | regels horizontaal, staal, rechthoekig profiel cf details<br>diagonale strips, staal, cf details | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse<br>- kleur in geel-bruin tint ntb | n.t.b. | - |
| | ● stalen balustrade dak | | dak verdieping 4 | regels en balusters stripstaal, 40x4mm | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse<br>- kleur in geel-bruin tint ntb | n.t.b. | |
| **4** | | | | | | | |
| **41** | **AFWERKINGEN** | | | | | | |
| **42** | | | | | | | |
| | **Binnenwandafwerkingen** | | | | | | |

**Militair steunpunt Sint maarten**

LEGENDA >> ● BEMONSTERING: zwart=geen; oranje=mockup; groen=materiaal-/kleurmonster; blauw=(product)informatie/folder (zie aanduiding in kantlijn)

**TO-B011 - kleur- en materialenstaat** **d.d. 17-7-2026**

| NL-SfB | algemeen | code | locatie | materiaalsamenstelling | kleur/afwerking | fabricaat & type | duurzaamheid / gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● gladzetten + sauswerk | WA-01a | algemeen MS wanden | opbouw:<br>- gladzetten<br>- minerale verf | wit | cf bestek o.g. | |
| | ● stucen + sauswerk | WA-01b | nutsruimtes, trappenhuis | opbouw:<br>- stucwerk<br>- minerale verf | wit | cf bestek o.g. | |
| | ● gladzetten + sauswerk | WA-02a | middenzone MS wanden | opbouw:<br>- gladzetten<br>- minerale verf | blauw, ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● stucen + sauswerk | WA-02b | middenzone betonwanden | opbouw:<br>- stucwerk<br>- minerale verf | blauw, ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● gladzetten + sauswerk | | ruimte achter liftschacht (1024a/b/c/d) | opbouw:<br>- gladzetten<br>- minerale verf | donkere kleur, ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● epoxycoating | WA-03a | basement, politiestraat | epoxycoating | wit | cf bestek o.g. | |
| | ● tegelwerk | WA-10 | sanitaire ruimtes | keramische wandtegels, op lijmbed | 300x100mm horizontaal<br>- warme tint (ntb)<br>- voegkleur ntb<br>- kitkleur ntb | MOSA Global collection | |
| | ● lasurconcentraat | WA-15 | basement onderdoorgang, trappenhuis | KEIM Lasur<br>voorbehandeling | blauw, ntb | KEIM Design-Lasur | |
| | ● betonblokken zichtwerk | WA-20a | basement | wanden uitvoeren als schoonmetselwerk | - steenkleur: grijs<br>- voegkleur: ntb | | |
| | ● beton ihw, zichtwerk | WA-20b | diverse ruimtes | de volgende aspecten dienen als zichtwerk te worden uitgevoerd: zie bestek | | | |
| | ● muurbeschermingsprofielen | | basement, verdieping 0-1 | RVS | ntb | ntb | |
| | | | kantoren, verdieping 2-3 | hout | | | |
| | ● plinten | PLI-1/PLI-2 | kantoren, verdieping 2-3 | MDF / Ecoboard, 60x12mm | gelakt, op kleur wand (diverse kleuren) | cf bestek o.g. | |
| | | PLI-5 | basement, tpv MS-voorzetwanden | aluminium plakplint, 60x2mm | poedercoat, op kleur wand | cf bestek o.g. | |
| | ● muurbeschermingsprofielen | | ruimte achter liftschacht | RVS | ntb | ntb | |
| | ● dorpels | | vlg. bestek | kunststeen | ntb | cf bestek o.g. | |

## 43

**Vloerafwerkingen**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● Zwevende dekvloer (droog systeem) in middenzone | DV-01a | V02-03 middenzone | - drukvaste minerale wol plaat, 10mm<br>- gipsvezelcementplaat, 2 x 12,5mm | nvt | cf bestek o.g. | - |
| | ● Verhoogde computervloer in middenzone | DV-01b | V02-03 middenzone | staal 2mm, 40mm pakketdikte | nvt | cf bestek o.g. | - |
| | ● zwevende anhydriet dekvloer in kantoorzones, trappenhuis | DV-02 | V00-03 kantoren | - drukvaste isolatie EPS-T, 20mm<br>- anhydriet, 55mm | nvt | - | - |
| | ● tapijttegels | VA-01a | kantoorruimtes | tapijttegels, loose lay | Circulair collection, Type / kleur n.t.b. | cf bestek o.g. | C2C Silver |
| | ● tapijttegels | VA-01b | verkeersruimtes | tapijttegels | Circulair collection, Type / kleur n.t.b. | cf bestek o.g. | |
| | ● gietvloer | VA-02 | - trappenhuis + voorhal<br>- kleedruimtes | gietvloer | warme tint | n.t.b. | - |
| | ● schoonloopmat | VA-05 | hoofdentree, vochtsluizen terras | polyamide schoonloopmat | ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● tegelvloer | VA-10 | - toiletten incl. voorruimtes<br>- miva toilet<br>- douches | keramische vloertegels op lijmbed<br>- holplint toepassen bij overgang | 300x300mm<br>- warme tint (ntb)<br>- voegkleur ntb | MOSA Global collection | C2C Silver |
| | ● coating type A (op gevlinderd beton) | VA-15 | basement begane grond | opbouw:<br>- constructieve betonvloer gevlinderd<br>- industriele vloercoating, antislip | ntb | Ashford Formula | |

**Militair steunpunt Sint maarten**

LEGENDA >> ● BEMONSTERING: zwart=geen; oranje=mockup; groen=materiaal-/kleurmonster; blauw=(product)informatie/folder (zie aanduiding in kantlijn)

**TO-B011 - kleur- en materialenstaat** **d.d. 17-7-2026**

| NL-SfB | algemeen | code | locatie | materiaalsamenstelling | kleur/afwerking | fabricaat & type | duurzaamheid / gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● coating type B (op anhydriet dekvloer) | VA-16 | basement 1e verdieping | epoxy vloercoating | ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● coating type C (epoxy) (op gevlinderd beton) | VA-17 | basement politiestraat | opbouw:<br>- constructieve betonvloer gevlinderd<br>- epoxy vloercoating | ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● coating type D | VA-18 | basement begane grond | markering tbv vluchtroute | ntb | cf bestek o.g. | |
| | markering parkeerplekken | | stallingsgarage | | ntb | | |
| **45** | | | | | | | |
| | **Plafonds** | | | | | | |
| | ● plafondeilanden | PL-01 | kantoren verdieping 2-3 | In het werk gefabriceerd hangend houten regelwerk<br>- minerale wol inlegplaten<br>- indien nodig voor akoestiek aan bovenzijde aanvullend voorzien van gesealde minerale wol dekens | - afwerking ntb<br>- kleur ntb | n.t.b. | - |
| | ● houten lattenplafond | PL-02 | verkeersruimtes verdieping 2-3 | In het werk gefabriceerd houten latten plafond, uitneembaar<br>- minerale wol inlegplaten | - afwerking ntb<br>- kleur ntb | n.t.b. | - |
| | ● systeemplafond, basis | PL-05 | serviceruimtes verdieping 2-3 | Zichtbaar systeem vzv mineraal platen, 600x600mm<br>- kantlatten | wit<br>ntb | | |
| | ● systeemplafond, molestbestendig | PL-06 | basement, politiestraat | Zichtbaar systeem vzv volkernkunststof platen, 600x600mm<br>- molestbestendig monteren op houten achterconstructie<br>- vzv perforatie en minerale wol inleg tbv akoestiek<br>- kantlatten | wit<br>ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● systeemplafond, hygienisch | PL-07a<br>PL-07b | - toiletten incl. voorruimtes<br>- miva toilet<br>- douches | Zichtbaar systeem vzv mineraal platen, 600x600mm<br>Zichtbaar systeem vzv mineraal platen, 600x1200mm<br>- kantlatten | wit<br>ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● stalen roosterplafond, interieur | PL-10 | trappenhuis, verdieping 0-3 | stalen kartonnage rooster<br>- draag-/vulstaaf 30-2<br>- maas 44x44 | poedercoat<br>- kleur ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● stalen roosterplafond, exterieur | PL-11 | basement, onderdoorgang | stalen kartonnage rooster<br>- draag-/vulstaaf 30-2<br>- maas 44x44 | verzinkt, poedercoat cf C5 klasse<br>- kleur ntb | cf bestek o.g. | |
| | ● akoestische plafonds | PL-15 | basement, onderzijde vloer 0, 1 (tussen de liggers geplaatst) | houtwolcementplaat, 25mm<br>- opnemen in bekisting? | naturel | cf bestek o.g. | - |
| | ● steenwol-houtwolcementplaat | PL-16 | basement, onderzijde vloer 2 | steenwol-houtwolcementplaat<br>- 65mm steenwol<br>- 10mm houtwol | naturel | cf bestek o.g. | |
| | ● plafondkoven | KF-01 | kantoren, tpv gevelaansluitingen | gemelamineerd mdf | ntb | | |
| | ● vloerrandafwerking | KF-02 | plafond PL-02<br>trappenhuis, verdieping 0-3 | rooster gelijk PL-10 | ntb | | |
| **7** | **VASTE INRICHTINGEN** | | | | | | |
| | akoestische wandpanelen | | kantoren, verdieping 2-3 | akoestisch paneel<br>1200x2400x50 | ntb | Verwol Absorlux | |
| | **Maatwerkmeubilair ( buiten scope opdracht)** | | | | | | |
| | ● MDF | | | ECO- MDF | Licht bruin | cf bestek o.g. | - |
| | ● Plaatmateriaal | | | ECO- board | Licht bruin | cf bestek o.g. | - |
| | ● Plaatmateriaal | | | Rubber wood | Hout kleur - gelamineerd | Diversen | - |
| | ● Plaatmateriaal | | | Gerecycled glas | Diverse kleuren | cf bestek o.g. | C2C- Silver |
| | **Installaties** | | | | | | |
| | ● Waterkraan / douche | | | n.t.b. | Metaal | cf bestek o.g. | Materiaal C2C platinum en brons |
| | ● Luchtventilatie | | | n.t.b. | n.t.b. | cf bestek o.g. | - |
| | ● Toilet | | | n.t.b. | n.t.b. | cf bestek o.g. | - |

**Militair steunpunt Sint maarten**

LEGENDA >> ● BEMONSTERING: zwart=geen; oranje=mockup; groen=materiaal-/kleurmonster; blauw=(product)informatie/folder (zie aanduiding in kantlijn)

**TO-B011 - kleur- en materialenstaat** d.d. 17-7-2026

| NL-SfB | algemeen | code | locatie | materiaalsamenstelling | kleur/afwerking | fabricaat & type | duurzaamheid / gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● Wastafel | | | n.t.b. | n.t.b. | cf bestek o.g. | - |
| | ● Urinoir | | | n.t.b. | n.t.b. | cf bestek o.g. | - |
| | **zon- en lichtwering** | | | | | | |
| | ● Buitenzonwering | | kantoren, verdieping 2-3 | staal, doek<br>- hoogste windklasse<br>- centraal gestuurd, handmatig te bedienen<br>- icm centrale sluiting bij overschrijding drempelwaarde wind | frame & kast: poedercoat gelijk kozijnkaders<br>doek: min. cf eisen bouwfysica, kleur ntb | cf bestek o.g. | - |
| | ● rolgordijnen binnen | | MFR ruimtes (02,13, 03,16) | rolgordijn, zonder kast<br>- handbediend | doek: zo verduisterend mogelijk<br>kleur: ntb | cf bestek o.g. | |
| 9 | | | | | | | |
| 90 | **TERREIN** | | | | | | |
| | **Terreinafwerking** | | | | | | |
| | ● Terreinwerk - bestrating | | | conform terreintekeningen en bestek | Diverse kleuren in toplaag | cf bestek o.g. | C2C silver |
| | ● Terreinleidingen | | | conform terreintekeningen en bestek | - | cf bestek o.g. | C2C silver |

BIM&BEYOND

**Militair steunpunt Sint maarten**

LEGENDA >> ● BEMONSTERING: zwart=geen; oranje=mockup; groen=materiaal-/kleurmonster; blauw=(product)informatie/folder (zie aanduiding in kantlijn)

**TO-B011 - kleur- en materialenstaat** **d.d. 17-7-2026**

| NL-SfB | algemeen | code | locatie | materiaalsamenstelling | kleur/afwerking | fabricaat & type | duurzaamheid / gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● Terreinverlichting | | | conform terreintekeningen en bestek | - | cf bestek o.g. | C2C silver |
| | ● Terreinverlichting | | | conform terreintekeningen en bestek | - | cf bestek o.g. | |
| | ● Terrein prullenbakken | | | conform terreintekeningen en bestek | Diverse kleuren | cf bestek o.g. | C2C Brons |
| | ● bekleding steiger | VA-25 | aanlegsteiger | houten steigerplanken, vzv antislipprofiel | | | |
| **X** | **Diversen** | | | | | | |
| | ● Zonnepanelen (PV) | | | PV-panelen | Diverse kleuren | cf bestek o.g. | C2C silver |
| | ● kade - reddingsladders | | kop steiger as L/4 en langs damwand | vlg. bestek | kleur gelijk kade (betongrijs) | cf bestek o.g. | |
| | kade - fenders/stootkussens | | | vlg. bestek | kleur gelijk kade (betongrijs) | cf bestek o.g. | |
| | kade - haalpennen | | | vlg. bestek | kleur gelijk kade (betongrijs) | cf bestek o.g. | |
| | **Diversen:** | | | | | | |
| | ~~● Roosters~~ | | | ~~Verzinkte vloerroosters~~ | ~~Naturel verzinkt~~ | ~~DEJO / STACO~~ | ~~C2C Brons~~ |
| | ~~● Vluchtroute aanduiding~~ | | | ~~kunsttof transparant~~ | ~~n.t.b.~~ | ~~ABB van Lien: Indulux~~ | - |
| | ~~● Vluchtroute verlichting~~ | | | ~~n.t.b.~~ | ~~n.t.b.~~ | ~~ABB van Lien: Indulux~~ | - |
| | ● Bewegwijzering in kantoren | | | Aluminium of staal | Gepoedercoat in kleur n.t.b | Dansign | C2C silver |
| | ● Kabelgoot | | | thermisch verzinkt staal | naturel | | |
| | ● wandgoot | | kantoren, verdieping 2-3 | | kleur gelijk wand | | |