DO-704 - Materiaal- en afwerkstaat

Project : Royal Rivoli

Opdrachtgever : Gemeente Heerlen

Fase: **Definitief ontwerp**
Status: **Definitief**
Datum: **30.10.2026**
Revisie:

ALGEMEEN

[1] de afwerkstaat omschrijft de afwerking/materialisatie van vloeren, wanden, plafonds, kozijnen, deuren, plinten, raambekleding en het maatwerk meubilair.

OVERIG

[2] Al het hout dat verwerkt wordt in het gebouw is gecertificeerd door een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door het Timber Procurement Assessment Committee.
[3] De aannemer(s) zijn in het bezit van een chain of custody-certificaat van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd.
[4] Doorvalveilig/ letselbeperkend glas toepassen conform de geldende eisen in het Bouwbesluit
[5] Kozijnen, deuren, deurafwerkingen en brandwerendheid van draaiende delen volgens plattegronden
[6] Brand en rookklasses conform geldende eis bouwbesluit.
[7] Indien kolommen een brandwerende eis hebben en ze niet brandwerend zijn afgetimmerd, uitvoeren in brandwerende verf, conform opgave Werff&Nass.
[8] De in de afwerkstaat, materiaalstaat en tekeningen aangegeven opbouw van glas is indicatief. Glas moet voldoen aan de geldende eisen in het Bouwbesluit en bouwfysische eisen conform opgave Sweco.
[9] Al het kitwerk en voegwerk uitvoeren in kleur gelijk aan aangrenzend oppervlak.
[10] Alle bevestigingen uit het zicht.
[11] Alle installatietechnische onderdelen in de kleur van de wand/plafond waarin ze zijn geplaatst, indien mogelijk plaatsing voorzijde gelijk aan voorzijde afwerking.
[12] Alle vloerprofielen uitgevoerd als RVS, geborsteld hoekprofiel, minimale zichtbare dikte.
[13] Houten afwerking dient ongevoelig te zijn voor kromtrekken bij een relatieve luchtvochtigheidsbereik tussen 25%-75%.
[14] Dragers die niet in het zicht zijn, worden bij voorkeur uitgevoerd als circulaire drager.
[15] Chroom 6 en andere vergelijkbare schadelijke materialen dienen vermeden te worden.
[16] Al het nieuw te plaatsen hout dient een FSC keurmerk te hebben.
[17] Nieuw hang en sluitwerk conform bestaand.
[18] de in de afwerkstaat, materiaalstaat en tekeningen aangegeven opbouw van glas is indicatief. Glas moet voldoen aan de geldende eisen in het Bouwbesluit.
[19] alle RVS voor buitentoepassing min kwaliteit RVS 316L
[20] installatieonderdelen (zowel bestaande als nieuwe) in het zicht moeten dezelfde kleur krijgen als de afwerking die er achter zit.
[21] alle in het zicht komende kopse zijden van gipsplaten en uitwendige hoeken van gipswanden beëindigen met stucstop profiel
[22] alle gipsplaten verdekt schroeven, naden en schroefgaten plamuren/ uitvlakken, oppervlaktekwaliteit A
[23] bij vermelding van volledig vlak afwerken dient het betreffende oppervlak te worden gefilmd of, indien benodigd tbv vlakheid, te worden gestuct

PROCES

[24] Daar waar aangegeven 'nader te bepalen' onder fabrikant, type, kleur/afwerking of kleurcode wordt bedoeld: nader te bepalen door / i.o.m. architect
[25] Alle afwerkingen dienen gecombineerd bemonsterd te worden en dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de opdrachtgever en architect. Materiaalmonsters te beoordelen op kleur, textuur en kwaliteit.
[26] Alle materialen dienen integraal bemonsterd te worden ter goedkeuring architect. Bemonstering dient in 1 keer plaats te vinden.
[27] Aannemer dient vroegtijdig conflicten aan te geven die van belang kunnen zijn voor de realisatie, het beheer en het onderhoud van het gebouw.

VLOERAFWERKINGEN

Codering	Materiaal	Omschrijving	Fabrikant	Type	Kleur / Afwerking	Kleurcode	Bemonstering	Opmerkingen
VAW-01	Zachte vloerbedekking – filmzalen	Tapijttegels van 500 × 500 mm met gesneden pool van 100% polyamide en geïntegreerde akoestische viltrug. Totale dikte circa 11 mm, gebruiksklasse 33, geschikt voor intensief projectgebruik. Kleur en legpatroon conform opgave architect. Tegels afzonderlijk vervangbaar aanbrengen conform verwerkingsvoorschriften leverancier. Aansluitingen op tribunes, treden en randen conform detaillering architect.	Forbo	Tessera Accord SOFTbac	zwart	4702SB noir thunder		Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
VAW-02	PVC-vloerafwerking – onder zaalstoelen	Loslegbare PVC-stroken, circa 6 mm dik, voorzien van een slijtvaste toplaag en geschikt voor intensief projectmatig gebruik. Glad en goed reinigbaar oppervlak. Kleur, dessin en legpatroon conform opgave architect. Aansluitingen op aangrenzende vloerafwerkingen en stoelbevestigingen zorgvuldig afwerken conform detaillering architect. Verwerking en eventuele plaatselijke fixatie conform voorschriften leverancier.	Forbo	Allura Flex 1.0 (FL1)	zwart	63665FL1 forest ash		Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
VAW-03	Vloerbedekking – workshopruimten	Geweven vinylvloerbedekking in tegels van 500 × 500 mm, totale dikte circa 4,6 mm, voorzien van een akoestische viltrug. Geschikt voor intensief projectmatig gebruik, gebruiksklasse 33. Verlijmd aanbrengen op een vlakke ondergrond, in willekeurig legpatroon conform verwerkingsvoorschriften leverancier. Aansluitingen op aangrenzende vloerafwerkingen conform detaillering architect.	2tec2	Infinite Comet	-	-		Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
VAW-04	Kunstharsvloer – back-of-house	Kunstharsgebonden vloersysteem, dikte circa 2 mm. Gelijkmatige, vlakke en slijtvaste afwerking met antislipstructuur; R-waarde nader te bepalen op basis van het ruimtegebruik. Ondergrond voorbehandelen door stralen en/of schuren, conform voorschriften leverancier. Overgangen naar andere vloermaterialen voorzien van een RVS-profiel. Kleur en detaillering conform opgave architect.	Duracryl Flooring Systems o.g.	Durapox, dikte 2 mm	Lichtgrijs, mat			Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
VAW-05	Stofbindende vloerbehandeling – installatieruimten	Cementdekvloer voorzien van een impregnerende, stofbindende en oppervlakteverhardende behandeling. Ondergrond schoon, droog en vrij van losse delen, cementhuid en verontreinigingen opleveren. Gelijkmatig aanbrengen, zonder plasvorming, met behoud van de bestaande vloerstructuur. Ondergrondkwaliteit, voorbehandeling en verwerking conform voorschriften leverancier.	Sika	Purigo Sol	-	-		
VAW-06a	Gietvloer – keuken	Naadloos vloersysteem op basis van biopolymeer, dikte circa 4 mm, voorzien van ingestrooide vlokken en een slijtvaste, goed reinigbare afwerking. Geschikt voor toepassing in een keuken met een op HACCP gebaseerd hygiëneplan; oppervlak en aansluitingen eenvoudig te reinigen en te desinfecteren, zonder vuilophopende naden of kieren. Antislipwaarde nader te bepalen op basis van het gebruik en de vocht- en vetbelasting. Vloer-wandaansluitingen uitvoeren met een naadloos aansluitende holplint; aansluitingen op putten en doorvoeren waterdicht afwerken. Kleur en vlokkenmengsel conform opgave architect. Ondergrondvoorbehandeling en verwerking conform voorschriften leverancier.	Duracryl Flooring Systems o.g.	Duratop, 4mm dik				Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
VAW-06b	Vloertegelwerk – toiletten	Keramische vloertegels in toiletruimten, formaat 100 × 100 mm. Voorzien van tegels holle plinten. Tegeltype, kleur en voegkleur conform opgave architect.	Winckelmans	n.t.b.	Kleur van tegel en voeg n.t.b.	-		
VAW-07	Terrazzo met marmerdelen uit Rivoli	Terrazzo vloerafwerking op basis van biopolymeer, dikte 10 mm, bestaande uit één impregneerlaag en één terrazzomortellaag met marmeraggregaten, glas, biopolymeerbindmiddel en additieven. In de mortel hergebruikte marmerdelen uit de oude Rivoli verwerken, vooraf gereinigd, gebroken en gezeefd tot een korrelgrootte van 5–8 mm. Aandeel hergebruikt marmer, kleur en samenstelling van het mengsel vaststellen aan de hand van een door de architect goed te keuren proefmonster. Aanbrengen op een vormvaste, blijvend droge en stabiele ondergrond. Oppervlak slijpen, polijsten en beschermend afwerken volgens voorschriften fabrikant; glansgraad en stroefheid afstemmen op het gebruik. Inclusief ondergrondvoorbehandeling, randaansluitingen en het doorzetten van noodzakelijke dilataties.	Duracryl Flooring Systems o.g.	Durabella arasa biopolymer, dikte 10 mm	n.t.b.	n.t.b.	ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
VAW-08	Eikenhouten trapafwerking	Op- en aantreden bekleed met Europees eikenhout, foutvrij gesorteerd en FSC-gecertificeerd. Afwerking naturel geolied, mat. Dikte, bevestiging en uitvoering van trapneuzen en aansluitingen conform detaillering architect en voorschriften leverancier. Kleur en afwerking conform monster ter goedkeuring architect.	n.t.b.	Europees eiken	naturel geolied, mat	n.t.b.	ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
VAW-09	Schoonloopmat	Schoonloopmat op rol voor maximale vochtabsorptie. Geschikt voor zwaar commercieel gebruik en licht industrieel gebruik. Schoonloopmat altijd uitlijnen met deuren. Overgang met andere vloermaterialen d.m.v. RVS profiel	Forbo o.g.	Coral brush, 9mm dik, op rol 155cm	Zwart	5230 vulcan black	ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
VAW-10	Stalen traptreden en bordessen – vluchttrappenhuis	Traptreden en bordessen uitgevoerd in stalen persroosters of antislip-geperforeerde staalplaten, c. Voorzien van slipvaste loopvlakken en antislip-trapneuzen. Afmetingen, draagvermogen en bevestiging afgestemd op de trapconstructie en het gebruik. Roosterverdeling of perforatiepatroon en detaillering van randen en aansluitingen conform opgave architect.	ntb	ntb	thermisch verzinkt			Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
VAW-11	Houten traptredenafwerking	Houten traptreden, glad geschuurd en voorzien van een slijtvaste, goed reinigbare afwerking. Houtsoort, kleur en afwerking conform opgave architect. Stroefheid afgestemd op het gebruik. Dikte, bevestiging en detaillering van trapneuzen en aansluitingen conform opgave architect en voorschriften leverancier.	ntb	ntb				Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
VAW-12	Epoxyterrazzo oplegtreden	Prefab traptreden van epoxyharsgebonden terrazzo met decoratieve minerale toeslagmaterialen conform VAW-07. Aantreden, trapneuzen en zichtbare zijkanten geslepen en afgewerkt met een slijtvaste, goed reinigbare afwerking. Stroefheid afgestemd op het gebruik. Kleur, korrelgrootte en toeslagmengsel conform monster ter goedkeuring architect. Dikte, ondersteuning en bevestiging conform opgave leverancier. Voegen, aansluitingen op bordessen en bevestigingen van balustrades conform detaillering architect.	n.t.b.	n.t.b.	conform VAW-07	n.t.b.	ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.

WANDAFWERKINGEN

Codering	Materiaal	Omschrijving	Fabrikant	Type	Kleur / Afwerking	Kleurcode	Bemonstering	Opmerkingen
WAW-01a	Schilderwerk – publieke ruimten	Wandafwerking met witte, matte, dekkende binnenmuurverf op een vlakke, glad afgewerkte ondergrond. Goed reinigbaar en geschikt voor intensief gebruik. Egaal en streeploos aanbrengen. Wittint conform opgave architect. Ondergrondvoorbehandeling en verfsysteem conform verwerkingsvoorschriften leverancier.	Ekotex o.g.	Graphenstone Ecosphere Premium	wit mat, gladde structuur.	Kleurcode n.t.b.		Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
WAW-01b	Schilderwerk (back of house)	Wandafwerking, matte, dekkende binnenmuurverf op een vlakke, glad afgewerkte ondergrond. Goed reinigbaar en geschikt voor intensief gebruik. Egaal en streeploos aanbrengen. Tint conform opgave architect. Ondergrondvoorbehandeling en verfsysteem conform verwerkingsvoorschriften leverancier.	Ekotex o.g.	Graphenstone Ecosphere Premium	wit mat, gladde structuur.	Kleurcode n.t.b.		Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
WAW-02	Akoestische wandbekleding met eikenhouten latten	Wandbekleding van verticale eikenhouten latten, afmeting 32 × 32 mm, h.o.h. circa 55 mm, met minimaal 35% open oppervlak. Latten gemonteerd op bij voorkeur demontabele frames met haaklatten, voorzien van zwart akoestisch open doek en 40 mm minerale wol tussen het achterliggende regelwerk. Achterliggende voorzetwand voorzien van 50 mm minerale wol, conform bouwkundig detail. Hoogte en indeling van latten en frames afgestemd op de vloer- en plafondhoogte. Houtafwerking, bevestiging en detaillering van randen en aansluitingen conform opgave architect.	-	100% Europees eikenhout, FSC 100% gecertificeerd, noestarm gesorteerd.	Naturel, matte olie. Olie die vergeling voorkomt.	-	ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
WAW-04	Schilderwerk – achter het scherm	Wandafwerking met matte, dekkende binnenmuurverf op een vlakke, glad afgewerkte ondergrond. Egaal en streeploos aanbrengen. Kleur conform opgave architect. Ondergrondvoorbehandeling en verfsysteem conform verwerkingsvoorschriften leverancier.	Ekotex o.g.	Graphenstone Ecosphere Premium	donker, mat, gladde structuur.	Kleurcode n.t.b.		Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
WAW-04	Schilderwerk – achter het scherm	Wandafwerking met matte, dekkende binnenmuurverf op een vlakke, glad afgewerkte ondergrond. Egaal en streeploos aanbrengen. Kleur conform opgave architect. Ondergrondvoorbehandeling en verfsysteem conform verwerkingsvoorschriften leverancier.	Ekotex o.g.	Graphenstone Ecosphere Premium	donker, mat, gladde structuur.	Kleurcode n.t.b.		Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
WAW-05	PET vilt panelen	Geluidsabsorberende wandbekleding van PET-vilt, dikte 9 mm, met een verticaal lijnenpatroon. Panelen met standaardafmetingen 600 × 2400 mm, bestaande uit minimaal 60% gerecycled materiaal. Kleur conform materiaal- en afwerkstaat, ter goedkeuring aan de architect te bemonsteren. Paneelverdeling, hoogte en aansluitingen conform tekening; lijnenpatroon zorgvuldig uitlijnen over de paneelnaden. Aanbrengen op een vlakke, droge, stof- en vetvrije ondergrond, met zelfklevende achterzijde en aanvullende verlijming met geschikte montagekit. Inclusief passtukken, uitsparingen en nette afwerking van randen en aansluitingen. Basismateriaal geclassificeerd als B-s1,d0. Montage conform voorschriften fabrikant.	EASYfelt. o.g.	Japandi Wall, 9 mm	ntb	ntb	Ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
WAW-06	Wandtegelwerk – keuken	Keramische wandtegels, formaat 100 × 100 mm, geglazuurd met matte afwerking. Glad, goed reinigbaar oppervlak, geschikt voor toepassing in een keuken. Voegen bestand tegen vocht, vetten en gangbare reinigingsmiddelen. Hoeken en aansluitingen duurzaam elastisch en waterdicht afwerken. Tegeltype, kleur, voegkleur en tegelverband conform opgave architect. Ondergrondvoorbehandeling en verwerking conform voorschriften leverancier.	Winckelmans	100 × 100 mm, geglazuurd met matte afwerking	Kleur van de tegels en voegen n.t.b. . Geglazuurd, mat.	-	Ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
WAW-07	Wandtegelwerk – toiletten	Keramische wandtegels inclusief plinttegels met holle vloer-wandaansluiting, inclusief bijbehorende binnen- en buitenhoekstukken. Formaat 100 × 100 mm, hoogte 1500 mm . Boven de tegels stucwerk. Glad, goed reinigbaar oppervlak, geschikt voor toepassing in toiletruimten. Tegeltype, kleur en voegkleur conform opgave architect.	Winckelmans	100 × 100 mm, geglazuurd met matte afwerking	Kleur van tegel en voeg n.t.b., mat.	-	Ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.

PLAFONDAFWERKINGEN

Codering	Materiaal	Omschrijving	Fabrikant	Type	Kleur / Afwerking	Kleurcode	Bemonstering	Opmerkingen
PAW-01	Naadloos akoestisch stucplafond	Naadloos akoestisch stucplafondsysteem, dikte 45 mm, met een geluidsabsorptiecoëfficiënt αw = 0,95. Aangebracht op een afgehangen gipsplafond met dubbele beplating. Zichtzijde voorzien van een fijne, naadloze, akoestisch open afwerking. Kleur, textuur en detaillering van randen, aansluitingen en sparingen conform opgave architect. Onderconstructie en bevestiging afgestemd op het totale plafondgewicht en de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.	Asona o.g.	Sonacoustic PL, 45mm, aw=0,95	wit	RAL 9010	ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
PAW-01a	Akoestisch systeemplafond – filmzalen	Afgehangen akoestisch systeemplafond met steenwol plafondpanelen, dikte 40 mm, in een zichtbaar draagsysteem. Geluidsabsorptiecoëfficiënt αw = 1,00, absorptieklasse A en NRC = 1,00. Panelen en zichtbare draag- en randprofielen uitgevoerd in matzwart. Panelen uitneembaar ten behoeve van onderhoud aan bovenliggende installaties. Modulemaat, indeling en detaillering van randen, aansluitingen en sparingen conform opgave architect. Onderconstructie en bevestiging conform verwerkingsvoorschriften van de leverancier.	Eurocoustic	Tonga A40	zwart	n.t.b.	ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
PAW-02	Geperforeerd metalen systeemplafond	Afgehangen metalen panelenplafond met verdekt ophangsysteem, bestaande uit U-profielen en H-profielen met demontabele hook-on panelen van gegalvaniseerd staal. Panelen geperforeerd en voorzien van zwart akoestisch vlies en aanvullende minerale wol; akoestische prestaties afstemmen op de eisen van de akoestisch adviseur. Paneelafmetingen en verdeling conform plafondtekening. Panelen gepoedercoat, kleur en glansgraad conform materiaal- en afwerkstaat. Inclusief ophangers, randprofielen, bevestigingsmiddelen en sparingen voor verlichting en installaties. Zichtbare randprofielen in dezelfde kleur en afwerking als de panelen. Montage conform voorschriften fabrikant.	Armstrong	METAL R-H 215 Concealed Grid	wit, mat	RAL 9010	ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
PAW-03	Systeemplafond – back-of-house	Afgehangen, uitneembaar systeemplafond met plafondpanelen van 600 × 600 mm in een zichtbaar T-profielsysteem. Inclusief randprofielen en sparingen voor verlichting en overige installaties. Panelen afgestemd op het gebruik en de vochtbelasting van de ruimte. Kleur, plafondindeling en detaillering conform opgave architect. Onderconstructie en bevestiging conform voorschriften leverancier.	Rockfon	Pacific, kantafwerking A24		n.t.b.	ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
PAW-04	Naadloos stucplafond	Afgehangen gipsplafond, voorzien van een gladde, naadloze stucafwerking. Plafond volledig vlak en strak afgewerkt, zonder zichtbare plaatnaden of bevestigingen. Dekkend afgewerkt met matte plafondverf. Kleur en detaillering van randen, aansluitingen en sparingen conform opgave architect. Onderconstructie en bevestiging conform verwerkingsvoorschriften van de leverancier.	n.t.b.	n.t.b.	wit	RAL 9010	ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
PAW-05	Hygiënisch systeemplafond – keuken	Afgehangen, uitneembaar hygiënisch systeemplafond met steenwol plafondpanelen van 600 × 600 × 20 mm in een zichtbaar, corrosiebestendig T24-profielsysteem. Panelen voorzien van een witte, waterafstotende en reinigbare zichtzijde en gesloten kanten. Geschikt voor keukens en vochtige ruimten en afgestemd op het HACCP-hygiëneplan. Inclusief randprofielen en sparingen voor installaties; snijkanten afdichten conform voorschriften leverancier	Rockfon o.g.	CleanSpace Pro A24 in Rockfon System CleanSpace T24	n.t.b.		ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.
PAW-06	Akoestisch spuitwerk – installatieruimten	Akoestische spuitpleister met grove structuur ten behoeve van installatieruimten. Aanbrengen op een draagkrachtige, schone en geschikte ondergrond. Laagdikte, toepassingsoppervlak en akoestische prestaties conform advies Sweco. Kleur en detaillering van randen, aansluitingen en sparingen conform opgave architect. Ondergrondvoorbehandeling en verwerking conform voorschriften leverancier.	Acosorb	Acospray® DC3 (grove structuur)	n.t.b.	n.t.b.	ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete afwerkingen conform advies Sweco.

DEUR & KOZIJN AFWERKINGEN

Codering	materiaal	omschrijving	fabrikant	type	kleur / afwerking	kleurcode	Bemonstering	opmerkingen
BIO-01	Stalen kozijnen met glazendeur(en)	Stalen pui met slanke profielen en volledig beglaasde kaderdeur(en), . Kleur,hang- en sluitwerk, afwerking en uitvoering conform opgave architect.	MHB	SL30	Staal poedercoat, kleur bruin, glas - transparant, n.t.b.	Interpon D2525 – Brun 2650 Sable YW366F.	ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.
BIO-02	Houten kozijn met schilderdeur publieke ruimten	Houten kozijn met overschilderbaar stompe deur, ten behoeve van publieke ruimten. Deur en kozijn dekkend geschilderd, inclusief de kopse kanten van het deurblad. Type en opbouw deurblad afgestemd op het gebruik van de ruimte. Ter plaatse van sanitaire ruimten voorzien van neuten en dorpels. Rondom het kozijn een aluminium aansluitprofiel van circa 10 mm ten behoeve van de aansluiting op het stucwerk. Kleur en afwerking, evenals kleur en uitvoering van het hang- en sluitwerk, conform opgave architect.	Berkvens	Bergon	Wit, in kleur van de wand. Hout, dekkend geschilderd	n.t.b.		Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.
BIO-03A	Houten kozijn met schilderdeur filmzaal en lichtsluis	Houten kozijn met overschilderbare stompe deur ten behoeve van filmzaal en lichtsluis. Deur en kozijn dekkend geschilderd, inclusief de kopse kanten van het deurblad. Type en opbouw van het deurblad afgestemd op het gebruik van de ruimte. Brandwerendheid en akoestische prestaties van de complete deurset, inclusief afdichtingen en aansluitingen, conform advies Sweco. Rondom het kozijn een aluminium aansluitprofiel van circa 10 mm ten behoeve van de aansluiting op het stucwerk. Kleur en afwerking, evenals kleur en uitvoering van het hang- en sluitwerk, conform opgave architect.	Van Vuren	Geluidswerende deur Rw,p 47 dB	In kleur van de wand. Hout, dekkend geschilderd, n.t.b.	n.t.b.		Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.
BIO-03B	Eiken houten kozijn met eikenfineer deur filmzaal en lichtsluis	Eikenhouten kozijn met stompe, eikenfineer afgewerkte deur ten behoeve van filmzaal en lichtsluis. Kozijn en deur blank gelakt, inclusief de kopse kanten van het deurblad; zichtranden van het deurblad afgewerkt met bijpassend eiken. Houtselectie, fineerbeeld, nerfrichting en glansgraad conform opgave architect. Type en opbouw van het deurblad afgestemd op het gebruik van de ruimte. Brandwerendheid en akoestische prestaties van de complete deurset, inclusief afdichtingen en aansluitingen, conform advies Sweco. Rondom het kozijn een aluminium aansluitprofiel van circa 10 mm ten behoeve van de aansluiting op het stucwerk. Kleur en afwerking van het aansluitprofiel, evenals kleur en uitvoering van het hang- en sluitwerk, conform opgave architect.	Van Vuren	Geluidswerende deur Rw,p 47 dB	transparante lak	n.v.t		
BIO-04	Houten schuifpui met loopdeur	Houten schuifpui met geïntegreerde loopdeur, uitgevoerd in Europees eiken, blank gelakt en voorzien van veiligheidsglas. Afmetingen, vakverdeling en schuifrichting conform tekening. Akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing en aansluitingen, conform opgave Sweco en in overleg met de gebruiker. Inclusief schuifbeslag, loopdeurhang- en sluitwerk, kierdichtingen en aansluitprofielen. Montage conform voorschriften fabrikant.	n.t.b.	houten schuifpui met loopdeur, maatwerk.	blank gelakt	n.v.t	ja	Akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.
BIO-05	Liftdeuren en kaders	Stalen liftdeuren met bijbehorende stalen omkasting, gepoedercoat in kleur conform opgave architect. Afmetingen en uitvoering afgestemd op het liftsysteem, conform opgave liftleverancier.	Kone	n.t.b.	Staal poedercoat, kleur bruin.	Interpon D2525 – Brun 2650 Sable YW366F.		Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.
BIO-06	Dubbele in-de-wand schuifdeur – spoelkeuken	Dubbele schuifdeurconstructie waarbij beide deurbladen volledig in de wand verdwijnen. Uitvoering met geïntegreerd pocket-schuifdeursysteem, voorzien van bovenliggende looprail, stille loopwagens en softclose-mechanisme. Deurbladen geschikt voor intensief gebruik en voorzien van een gladde, goed reinigbare afwerking, afgestemd op toepassing in een spoelkeuken. Wandpockets inclusief benodigde versterkingen, stelkozijnen en afwerking geschikt voor natte en intensief gebruikte ruimten. Detaillering, afmetingen en uitvoering conform opgave leverancier en architect.	Xinnix X5	dubbel pocket schuifdeursysteem	Wit, in kleur van de wand. Hout, dekkend geschilderd	n.t.b.		Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.
BIO-07	Houten kozijn met HPL deur back-of-house	Houten kozijn met stompe deur ten behoeve van back-of-house ruimten. Kozijn dekkend geschilderd; deurblad voorzien van een gladde, goed reinigbare, robuuste en slijtvaste HPL-afwerking. Type en opbouw van het deurblad afgestemd op het gebruik van de ruimte. Kleur en afwerking, evenals kleur en uitvoering van het hang- en sluitwerk, conform opgave architect.	Berkvens	Decolux soft mat	Wit, in kleur van de wand. Hout, dekkend geschilderd	n.t.b.		Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.





MEUBELAFWERKINGEN

Codering	materiaal	omschrijving	fabrikant	type	kleur / afwerking	kleurcode	Bemonstering	opmerkingen
MAW-01	Terrazzobladen – bar en pantry	Terrazzobladen, dikte 40 mm, met geslepen, gladde en goed reinigbare afwerking. Kleur en toeslagmengsel afgestemd op de roze tint van de oorspronkelijke vloer, conform monster ter goedkeuring architect. Zichtbare randen en kopse kanten in overeenkomstige afwerking. Voorzien van een beschermende behandeling tegen vocht en vlekken, geschikt voor toepassing als bar- en pantryblad. Bladindeling, randprofilering, sparingen en aansluitingen conform detaillering architect. Ondersteuning en bevestiging conform voorschriften leverancier.	Pronck	Maatwerkbladen Terrazzo	Kleur en toeslagmengsel afgestemd op de roze tint van de oorspronkelijke vloer		Ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.
MAW-02	Plintafwerking – HPL met messing uitstraling	Plintafwerking van HPL met een echt metalen toplaag in geborstelde messing uitstraling, dikte 1 mm, aangebracht op een geschikte dragerplaat met bijpassende backing. Hoogte conform tekening. Kleur, glansgraad en borstelrichting conform monster ter goedkeuring architect. Verdekt verlijmd bevestigen op een vlakke, draagkrachtige ondergrond. Zichtbare randen, voegen, hoeken en aansluitingen conform detaillering architect; onderrand beschermen tegen schoonmaakvocht conform voorschriften leverancier.	Baars & Bloemhoff	Homapal M6423 Brushed Brass			Ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.
MAW-03	Eiken tambourbekleding – bar en pantry	Eikenhouten tambourbekleding met verticale, holle profilering, profielbreedte circa 18 mm en totale dikte circa 11 mm. Donker geolied, mat, met behoud van de zichtbare houtstructuur. Aanbrengen op een vlakke, stabiele ondergrond met verdekte bevestiging. Profilering doorlopend uitvoeren bij paneelnaden en hoeken. Kleur en afwerking conform monster ter goedkeuring architect. Aansluitingen op blad en terugliggende plint conform detaillering architect. Verwerking conform voorschriften leverancier.	The Wood Veneer Hub	Flutto Valley Oak	Donker geolied, mat, met behoud van de zichtbare houtstructuur.		Ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.
MAW-04	Gefineerde plaat – Europees eiken	Plaatmateriaal, dikte 19 mm, bij voorkeur circulair, voorzien van 0,6 mm Europees eikenfineer, noestarm en FSC Mix-gecertificeerd met een FSC-aandeel van minimaal 70%. Fineerbeeld samengesteld uit kwartiers en dosse gesneden fineer volgens de mix-and-matchmethode. Donker geolied, mat, met behoud van de zichtbare houtstructuur. Kleur en houtbeeld afstemmen op de overige eikenhouten afwerkingen in de materiaalstaat, conform monster ter goedkeuring architect. Zichtbare kanten voorzien van bijpassend eikenfineer en overeenkomstig afwerken. Panelen plaatbreed uitvoeren, tenzij anders aangegeven op tekening, en blind bevestigen. Paneelovergangen voorzien van een schaduwvoeg van 2 mm of een zwarte veer conform detaillering architect. Hoeken afwerken met massief eikenhouten latten, passend bij het fineer.	Baars & Bloemhoff	Querkus - Natura	licht geschuurd, nader af te werken met donkere olie		Ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.
MAW-05	Stoffering – zitmeubelen	Zitmeubelen voorzien van slijtvaste meubelstof, geschikt voor intensief projectmatig gebruik. Stoffering uitgevoerd als Channel upholstery, met gelijkmatige doorgestikte banen en profilering conform detaillering architect. Kussens voorzien van vormvaste vulling, afgestemd op zitcomfort en gebruiksbelasting. Kussenopbouw, maatvoering en verdeling van de channels, stiknaden, bevestiging en overige detaillering conform opgave architect. Kleur conform monster ter goedkeuring architect. Brandgedrag van de complete stoffeeropbouw, inclusief stof, vulling en eventuele tussenlagen, conform advies brandveiligheidsadviseur.	Kvadrat	Steelcut Trio 3			Ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.
MAW-06	Stalen tafelpoot	Ronde stalen buispoot, diameter 40 mm, gepoedercoat. Voorzien van inwendig weggewerkte bekabeling voor tafelverlichting, inclusief kabeldoorvoeren met randbescherming. Bevestiging aan tafelblad en vloerbevestiging conform detaillering architect. Wanddikte en bevestiging afgestemd op de vereiste stabiliteit en belasting.	ntb	Interpon D2525 – Brun 2650 Sable YW366F.			Ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.
MAW-07	Geprofileerde messing bies	Geprofileerde messing bies, breedte 40 mm. Glad en strak afgewerkt, profiel conform detaillering architect. Kleur en glansgraad conform monster ter goedkeuring architect. Bevestiging verdekt en naden/aansluitingen zorgvuldig afgewerkt.					Ja	Brandwerendtechnische en akoestische prestaties van de complete pui, inclusief beglazing, deuren en aansluitingen, conform advies Sweco.
MAW-08	Stalen plantenbak		ntb					

LEUNINGAFWERKINGEN

Codering	materiaal	omschrijving	fabrikant	type	kleur / afwerking	kleurcode	Bemonstering	opmerkingen
LA-01	Gesloten balustrade – stalen stripdetail	Gesloten balustrade voorzien van twee stalen strips, elk 15 mm dik, met een vrije tussenruimte van 85 mm. Zichtbare randen glad afgewerkt en ontbraamd. Afmetingen, bevestiging, kleur en afwerking conform opgave architect. Aansluitingen en detaillering conform tekening.	n.t.b.	n.t.b.	Interpon D2525 – Brun 2650 Sable YW366F.	n.t.b.		
LA-02	Houten leuning	Leuning van Europees eikenhout, rond Ø 40 mm, glad geschuurd en splintervrij afgewerkt. Uiteinden afgerond. Naturel geolied, mat, met behoud van de zichtbare houtstructuur. Afwerking conform monster ter goedkeuring architect. Leuningdragers, bevestiging en aansluitingen conform detaillering architect.	n.t.b.	n.t.b.	Naturel, matte olie	n.t.b.		
LA-03	Stalen leuning	Stalen leuning, rond Ø 40 mm, glad afgewerkt en ontbraamd. Lasnaden glad geslepen en uiteinden gesloten afgewerkt. Gepoedercoat. Leuningdragers in overeenkomstige afwerking. Bevestiging en aansluitingen conform detaillering architect.	n.t.b.	n.t.b.	Interpon D2525 – Brun 2650 Sable YW366F.			
LA-04	Leuning – back-of-house	Leuning inclusief leuningdragers en bevestigingsmiddelen, materiaal en type ter keuze aannemer, geschikt voor het beoogde gebruik. Glad, goed omvatbaar en deugdelijk afgewerkt, zonder scherpe randen. Afmetingen en bevestiging afgestemd op de ondergrond en gebruiksbelasting. Kleur en afwerking conform opgave architect.	keuze aannemer	keuze aannemer	n.t.b.			

SANITAIR

Codering	Materiaal	Omschrijving	Fabrikant	Type	Artikelnummer	Kleur / Afwerking	Afbeelding	Opmerkingen
SAN-01	Toiletpot – standaard toiletten	Wandhangende keramische diepspoeltoiletpot met afgeronde buitenvorm en gesloten zijkanten, spoelrandloos uitgevoerd met Rimfree-spoeltechniek. Kleur mat wit. Standaard uitvoering, geen compact model. Inclusief bijpassende mat witte toiletzitting en deksel, voorzien van softclose en QuickRelease voor reiniging. Verborgen bevestiging; montage conform voorschriften fabrikant.	Geberit	iCon Rimfree	501.663.JT.1.	mat wit		
	Elektronische toiletspoeling – bedieningsplaat	bedieningsplaat met elektronische spoelactivering, uitgevoerd in geborsteld roestvast staal met easy-to-clean coating en gepolijste designring. Voorzien van infrarood gebruikersherkenning voor automatische en contactloze spoelactivering. Uitvoering op netvoeding, bedrijfsspanning 12 V DC, geschikt voor inbouwreservoir 12 cm. Inclusief benodigde voeding, aansluitingen en ruwbouwvoorzieningen. Montage en instelling conform voorschriften fabrikant.	Geberit	Sigma10	115.907.SN.6.	geborsteld roestvast staal		
SAN-02	Opzetwastafel met betegeld blad – toiletten	Ovale keramische opzetwastafel, kleur wit, afmetingen 550 × 400 × 158 mm, zonder kraangat en zonder overloop. Enkele of dubbele opstelling conform tekening. Inclusief niet-afsluitbare afvoer en sifon. Wastafels plaatsen op een stabiel, vochtbestendig blad met een totale zichtdikte van 100 mm. Bovenzijde en voorzijde afwerken met keramisch tegelwerk overeenkomstig het wandtegelwerk. Tegelverband en voegen uitlijnen op de wand en doorlopend uitvoeren over het blad en de voorrand. Ondergrond voorzien van een waterdichte afdichting; aansluitingen op wanden, wastafels en doorvoeren duurzaam elastisch en waterdicht afwerken. Ondersteuning, sparingen en randdetaillering conform tekening en	Geberit	VariForm opzetwastafel ovaal	500.771.01.2	wit		
	Elektronische wastafelkraan – toiletten	Contactloos bediende wastafelkraan voor wandmontage, uitgevoerd in geborsteld rvs, met losse wanduitloop en separate infraroodsensor. Netvoeding via meegeleverde transformator, aansluiting 110–230 V. Geschikt voor koud of voorgemengd water; gewenste watertemperatuur centraal of via een afzonderlijke mengvoorziening instellen. Uitlooplengte en plaatsing afstemmen op de wastafel en conform tekening. Inclusief inbouwdelen, elektronische afsluiter en bevestigingsmiddelen. Montage conform voorschriften fabrikant.	Waterevolution	Flow	sensor: T1.18EE.IE; wanduitloop: T1.675, lengtevariant	geborsteld rvs		lengtevariant en bijbehorende afwerkingscode nader vast te stellen
	Spiegel – toiletten	Licht grijs getinte spiegel met rookglaseffect, tint ter goedkeuring architect. Verzonken en blind bevestigd, met de voorzijde vlak met het aangrenzende tegel- en stucwerk. Afmetingen en positie conform tekening. Randen geslepen en aansluitingen rondom zorgvuldig afgewerkt met spiegelgeschikte kit. Waar aangegeven op tekening aansluitpunten voor verlichtingsarmaturen voorzien, inclusief benodigde sparingen in de spiegel.	ntb	ntb	ntb			
	Sifon – wastafels	Zichtbaar gemonteerde flessifon, uitgevoerd in geborsteld rvs, inclusief bijpassende afvoerbuis en muurrozet. Aansluitmaat en montagehoogte afstemmen op de wastafel en de afvoeraansluiting. Demontabel voor reiniging en onderhoud. Montage conform voorschriften fabrikant.	ntb	ntb	ntb	geborsteld rvs		
SAN-05	Toiletpot – MIVA-toilet	Wandhangende keramische toiletpot met afgeronde buitenvorm en verlengde projectie, geschikt voor toegankelijk gebruik. Spoelrandloze uitvoering, kleur wit. Inclusief bijpassende toiletzitting voor toegankelijk gebruik. Montagehoogte en positie afstemmen op de toegankelijkheidseisen en conform tekening. Bevestiging en montage conform voorschriften fabrikant.	Geberit	Selnova Comfort Rimfree, verlengde uitvoering	wit	500.693.01.7		
	Elektronische toiletspoeling – bedieningsplaat	bedieningsplaat met elektronische spoelactivering, uitgevoerd in geborsteld roestvast staal met easy-to-clean coating en gepolijste designring. Voorzien van infrarood gebruikersherkenning voor automatische en contactloze spoelactivering. Uitvoering op netvoeding, bedrijfsspanning 12 V DC, geschikt voor inbouwreservoir 12 cm. Inclusief benodigde voeding, aansluitingen en ruwbouwvoorzieningen. Montage en instelling conform voorschriften fabrikant.	Geberit	Sigma10	115.907.SN.6.	geborsteld roestvast staal		
	Toiletbeugels – MIVA-toilet	Steunbeugels bij de toiletpot, bestaande uit één vaste wandbeugel en één opklapbare toiletbeugel. Uitgevoerd met een goed omvatbare, reinigbare greep; kleur en afwerking conform opgave architect. Opklapbare beugel voorzien van een voorziening tegen onbedoeld neervallen. Afmetingen, montagehoogte en posities conform tekening en afgestemd op toegankelijk gebruik. Inclusief bevestigingsmiddelen en benodigde achterconstructie, geschikt voor de voorgeschreven gebruiksbelasting. Montage conform voorschriften fabrikant.	Hewi	Rechte wandbeugel, hart-op-hart 600 mm, greep Ø 33 mm Uitval 850 mm, geremd neerklapbaar, greep Ø 33 mm	801.36.130 99 801.50.220 99	wit		
	Wastafel – MIVA-toilet	Wandhangende, onderrijdbare keramische wastafel, uitgevoerd in wit, zonder kraangat en zonder overloop. Voorzien van een ondiepe waskom, ergonomisch gevormde voorrand en armsteunen. Breedte 550 mm. Inclusief niet-afsluitbare afvoerplug en ruimtebesparende sifon, zodanig aangebracht dat de vrije knieruimte behouden blijft. Montagehoogte en positie conform tekening en afgestemd op toegankelijk gebruik. Inclusief bevestigingsmiddelen en benodigde achterconstructie. Montage conform voorschriften fabrikant.	Geberit	300 Comfort Square, met KeraTect	S8309705002G.	wit		
	Elektronische wastafelkraan – toiletten	Contactloos bediende wastafelkraan voor wandmontage, uitgevoerd in geborsteld rvs, met losse wanduitloop en separate infraroodsensor. Netvoeding via meegeleverde transformator, aansluiting 110–230 V. Geschikt voor koud of voorgemengd water; gewenste watertemperatuur centraal of via een afzonderlijke mengvoorziening instellen. Uitlooplengte en plaatsing afstemmen op de wastafel en conform tekening. Inclusief inbouwdelen, elektronische afsluiter en bevestigingsmiddelen. Montage conform voorschriften fabrikant.	Waterevolution	Flow	sensor: T1.18EE.IE; wanduitloop: T1.675, lengtevariant	geborsteld rvs		lengtevariant en bijbehorende afwerkingscode nader vast te stellen
	Spiegel – toiletten	Licht grijs getinte spiegel met rookglaseffect, tint ter goedkeuring architect. Verzonken en blind bevestigd, met de voorzijde vlak met het aangrenzende tegel- en stucwerk. Afmetingen en positie conform tekening. Randen geslepen en aansluitingen rondom zorgvuldig afgewerkt met spiegelgeschikte kit. Waar aangegeven op tekening aansluitpunten voor verlichtingsarmaturen voorzien, inclusief benodigde sparingen in de spiegel.	ntb	ntb	ntb			
	Sifon – wastafels	Zichtbaar gemonteerde flessifon, uitgevoerd in geborsteld rvs, inclusief bijpassende afvoerbuis en muurrozet. Aansluitmaat en montagehoogte afstemmen op de wastafel en de afvoeraansluiting. Demontabel voor reiniging en onderhoud. Montage conform voorschriften fabrikant.	ntb	ntb	ntb	geborsteld rvs		
SAN-03	Fontein – toiletten	Wandhangende keramische fontein, uitgevoerd in mat wit, met slanke rand en asymmetrische waskom. Aflegvlak en kraangat aan de rechterzijde, zonder overloop. Breedte 530 mm. Inclusief niet-afsluitbare afvoerplug, sifon en bevestigingsmiddelen. Montagehoogte en positie conform tekening. Montage conform voorschriften fabrikant.	Geberit	iCon Light	501.832.JT.1.	mat wit		
	Elektronische wastafelkraan – toiletten	Contactloos bediende wastafelkraan voor wandmontage, uitgevoerd in geborsteld rvs, met losse wanduitloop en separate infraroodsensor. Netvoeding via meegeleverde transformator, aansluiting 110–230 V. Geschikt voor koud of voorgemengd water; gewenste watertemperatuur centraal of via een afzonderlijke mengvoorziening instellen. Uitlooplengte en plaatsing afstemmen op de wastafel en conform tekening. Inclusief inbouwdelen, elektronische afsluiter en bevestigingsmiddelen. Montage conform voorschriften fabrikant.	Waterevolution	Flow	sensor: T1.18EE.IE; wanduitloop: T1.675, lengtevariant	geborsteld rvs		lengtevariant en bijbehorende afwerkingscode nader vast te stellen
	Sifon – wastafels	Zichtbaar gemonteerde flessifon, uitgevoerd in geborsteld rvs, inclusief bijpassende afvoerbuis en muurrozet. Aansluitmaat en montagehoogte afstemmen op de wastafel en de afvoeraansluiting. Demontabel voor reiniging en onderhoud. Montage conform voorschriften fabrikant.	ntb	ntb	ntb	geborsteld rvs		