

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Toelichting ruimtecategorieën

Versie: 01012015

Administratieve ruimten Programma code 101 VSR code (voor onderwijsruimten) V

De administrative ruimten zijn onderverdeeld in:

- congiërges
- directiekamer
- docentenkamer
- IB
- ib ruimte
- kantoor
- kantoor ib, rt, vw
- lerarenkamer
- overige ruimte
- personeelsruimte
- rt/ib
- spreekkamer
- teamkamer
- verblijf coordinator

Gemeenschappelijke ruimten Programmacode 102 VSR code V

De gemeenschappelijke ruimten zijn onderverdeeld in:

- aula
- bibliotheek
- garderobe
- gemeenschapsruimte
- verwerkingsruimte

Verkeersruimten Programma code 103 VSR code V

De verkeersruimten zijn onderverdeeld in:

- bordes
- centrale hal
- copieerruimte
- entree
- entree achter
- gang
- gang en hal
- hal
- hoofdentree
- kleedruimte
- kopieerruimte
- overloop
- repro
- wasmachine

Sanitaire ruimten Programma code 104 VSR code S

De sanitaire ruimten zijn onderverdeeld in:

- 1 toilet
- 2 toiletten
- 3 toiletten
- 3 toiletten noodlokaal
- 4 toiletten
- 6 toiletten
- douche
- miva toilet
- toilet
- toilet docenten
- toiletten
- voorruimte toilet

Pantry en keuken Programmacode 105 VSR code V

De pantry- en keukenruimten zijn onderverdeeld in:

- keuken
- pantry

Speellokaal (peuterspeelzaal incl speelhuisje)
Programma code 106
VSR code L

De speelruimten zijn onderverdeeld in:

- berging
- berging speellokaal
- berging speelzaal
- dagopvang 't klavertje
- dagopvang hip hop
- groepslokaal bso
- leslokaal
- peuterspeelzaal
- PSZ De Kladdegatjes
- speellokaal
- speelnis aula
- speelzaal
- toestelberging

Onderwijsruimten
Programma code 107
VSR code L

De onderwijs ruimten zijn onderverdeeld in:

- groepslokaal
- groepslokaal onderbouw
- handvaardigheid
- leslokaal
- leslokaal noodlokaal
- leslokaal onderbouw
- lokaal

Speelzaal/lokaal
Programma code 108
VSR code L

De onderwijs ruimten zijn onderverdeeld in:

- berging
- berging speellokaal
- berging speelzaal
- peuterspeelzaal
- speellokaal
- speelnis aula
- speelzaal
- toestelberging

Trappenhuis
Programma code 109
VSR code V

De speelruimten zijn onderverdeeld in:

- trap
- trap achter
- trap marima
- trap nieuwe w
- trappenhuis

Liften
Programma code 110
VSR code V

De speelruimten zijn onderverdeeld in:

- lift

Ruimte niet van toepassing
Programma code N.v.t.
VSR code N.v.t.

Deniet van toepassing ruimten zijn onderverdeeld in:

- berging
- berging bso
- berging noodlokaal
- berging speellokaal
- berging/kluis
- berging/kopieerruimte
- buitenberging
- buitenberging onderbouw
- congiërge/repro
- cv kast
- cv ruimte
- cv/stadsverwarming
- doka
- keuken noodlokaal
- kleedruimte
- kopieerruimte
- lift schacht
- liftschacht
- lokaal
- magazijn
- meterkast
- netwerkruimte
- overige ruimte
- repro
- schacht
- server
- techniek
- technische ruimte
- voorraad
- was/droog ruimte
- werk kast

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Aanwijzing schoonmaakhandelingen

Versie: 01012015

- 1 Nat reinigen betekent met behulp van een reinigingsvloeistof een element inzetten. Daarna dient men met schoon water de vervuiling weg te nemen. Een en ander met behulp van werkdouken, moppen, schrobborstels e.d.
- 2 Het gebruik van een plumeau is voor het hoogfrequent verwijderen van stof op inventaris- en of opstalonderdelen uitsluitend toegestaan indien deze onderdelen niet op normale wijze bereikbaar zijn. Inventaris- en of opstalonderdelen waarop vlekken en vingertasten aanwezig zijn dienen klamvochtig te worden schoongemaakt.
- 3 Het gebruik van een plumeau is voor het periodiek schoonmaakonderhoud uitsluitend toegestaan voor hoge inventaris- en of opstalonderdelen (zie begripomschrijving reikhoogte) waar enkel stof op kan liggen.
- 4 Daar waar staat "reikhoogte" dient 180 cm. te worden gelezen.
- 5 In alle, door de Inschrijver schoon te maken, ruimten dient op basis van de hoofdfrequentie van het bijbehorende schoonmaakprogramma spinrag te worden verwijderd.
- 6 In ruimten waar een balie aanwezig is, die niet in het schoonmaakprogramma voor die ruimte staat beschreven, dient de balie als bureau te worden behandeld.
- 7 In ruimten waar een wastafel aanwezig is, die niet in het schoonmaakprogramma staat beschreven, dient de wastafel op basis van de hoogste uitvoeringsfrequentie van het bijbehorende schoonmaakprogramma te worden gereinigd.
- 8 Lockers dienen behandeld te worden als hoge kasten.
- 9 Het vlek verwijderen van harde vloeren houdt in dat, waar nodig, de vloer geheel of gedeeltelijk gemopt dient te worden.
- 10 Daar waar gesproken wordt over vlekken verwijderen uit tapijt wordt bedoeld het met behulp van een neutrale reiniger nat verwijderen van gehecht vuil op een klein oppervlak. Grotere vlekken of vervuiling die zich met deze methode niet laten verwijderen (b.v. ingedroogde koffie en theevlekken) dienen te worden gerapporteerd aan de voor het schoonmaakonderhoud verantwoordelijke functionaris van de opdrachtgever.
- 11 Schrobben is handmatig, met eenschijfsmachine of schrob-/zuigmachine uitvoeren van een natte reiniging van de vloeren. Indien bij inzet van machines vloerdelen machinaal niet bereikbaar zijn dient dit handmatig te worden bijgewerkt. **Het uit- en inruimen van meubilair behoort eveneens tot de werkzaamheden.**
- 12 Sprayen en opwrijven houdt in dat het vloeroppervlak machinaal en met behulp van een spraywas van verstoringen wordt ontdaan en de bescherm laag wordt hersteld, waarna de vloer in zijn geheel wordt opgewreven.
- 13 Conserveren van vloeren betekent dat met behulp van een reinigingsvloeistof (stripper) de oude polymeerlaag dient te worden verwijderd. Daarna dient men de vloer kruiselings van minimaal twee lagen polymeer te voorzien. Het uit- en inruimen van meubilair behoort eveneens tot de werkzaamheden.
- 14 Alle ruimten waar vochtige bewerkingen aan vloeren worden uitgevoerd dienen afgezet te worden met daarvoor bestemde waarschuwingsborden.
- 15 Indien er in de schoon te maken ruimten afvoerputjes aanwezig zijn, dienen deze geheel (in- en uitwendig) met dezelfde frequentie gereinigd te worden als het schrobben van de vloer. Afvoerputjes mogen niet droog staan en dienen indien nodig te worden bijgevuld.
- 16 Stoelen en afvalbakken dienen op de plaats teruggezet te worden.
- 17 Onder randen en richels worden verstaan: brandblusapparatuur, BHV-hulpmiddelen, schilderijen, reproducties, schoolborden, schrijfborden, krijtchels, leidingen, buizen en overige uitsteeksels waar zich vuil op kan verzamelen.
- 18 Whiteboards/schoolborden dienen slechts te worden gereinigd indien ze onbeschreven zijn.
- 19 Onder verwarmingselementen worden verstaan: convectorkasten, plaatradiatoren, ribradiatoren en dergelijke.
- 20 Onder ventilatieroosters vallen roosters in plafonds, wanden, ramen en deuren.
- 21 Toiletartikelen/-houders hiertoe behoren handdoeken-tissues, zeppen, toiletpapier, toiletborstels, hygiënezakken, luchtverfrissers en verbandcontainers.
- 22 Afwerkmateriaal die zijn vervaardigd van roestvast staal (rvs) dienen met daartoe geëigende schoonmaakmiddelen te worden onderhouden.

Voor overige begrippen is de "SIS T Schoonmaakterminologie" van NVZ-Nifim van toepassing.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Afspraken

Versie: 01012015

Schoolleiding en groepen:

De volgende werkzaamheden worden door de schoolleiding en groepen zelf uitgevoerd:

- * Dozen en losse materialen van de vloer verwijderen
- * Kauwgom, lijm-, klei- en verfresten van de tafels verwijderen
- * Binnenzijde kasten en stellingen stof vrij maken
- * Schoolborden en krijtrichel (nat) schoonmaken
- * Speelgoed en studieboekjes opruimen
- * Stoelen op de tafels vòòr de weekbeurt (b.v. op woensdag)
- * Tafels leegmaken
- * Werkstukken opruimen
- * Keuken: apparatuur zoals koelkast, magnetron of kookunit schoonmaken, serviesgoed afwassen
- * Papieren, plakband, stickers en verfresten van de ramen verwijderen voordat de ramen worden gewassen.
- * Buiten de afvalbakken ledigen
- * Buiten het zwerfvuil verwijderen en het schoolplein vegen

Tips en adviezen voor de schoolleiding:

- * Klassen, gangen, sanitaire en andere ruimten overzichtelijk en ordelijk houden.
- * Tafels, vensterbanken en bovenzijden van kasten worden schoongemaakt als er geen losse materialen op liggen.
- * Vermijd open boekenkasten en andere stofvangers.
- * Maak met de kinderen goede afspraken over klusjes aan het einde van de dag: afval-/papierbakken leegmaken, stoelen op tafel zetten, tafels netjes achterlaten, speelgoed en boeken opruimen, enzovoort.
- * Gebruik geen agressieve of sterk geurende schoonmaakmiddelen (zoals chloor of dettol).
- * Gebruik materialen (lijm, verf) op waterbasis.
- * Ventileer goed tijdens en na de lessen.
- * Zorg voor een goed afvalbeleid: maak afval klein en zamel het gescheiden in (restafval, papier, gft en batterijen)
- * Noteer bijzondere mededelingen in het logboek van het schoonmaakbedrijf.
- * Laat storingen of klachten over de schoonmaak melden, via de schooldirectie.

Stichting CPOW

Betreeft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Administratieve ruimten
Programma code 101

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Afvalbak / Prullenbak	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Moet geleege zijn en zo nodig moet de plastic binnen-zak vervangen worden.	Licht stof toegestaan. Op de buitenkant mogen een paar spetters zitten. Mag niet meer dan $\frac{3}{4}$ gevuld zijn. De binnenkant en/of eventueel aanwezige plastic binnenzak behoeft niet vlek-vrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel.
Armatuur/ Bureau	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. (Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan. Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op de (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.
Deuren/deurposten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Een lichte aanslag mag aanwezig zijn.
Digibord / Smartboard	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten mogen aanwezig zijn.
Handdoekautomaat Zie opmerking 3	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Zo nodig de automaat voldoende vullen.*	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.*
Kabelgoten mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Kapstok	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Kast (hoog)	De handgrepen van deuren en laden van hoge kasten moeten stof- en vlek-vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/ vingertasten toegestaan. Op bovenzijde is licht stof toegestaan.
Kast (laag)	De bovenzijde van lage kasten en de handgrepen van deuren en laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/ vingertasten toegestaan.
Leidingen en buizen (tot reikhoogte)	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Pedaalemmer	Zie Afvalbak / Prullenbak	
Planchet	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Er zijn enkele vlekken toegestaan.
Plafondrooster	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Plinten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Prullenbak	Zie Afvalbak / Prullenbak	

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Administratieve ruimten
Programma code 101

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Radiatoren/ convectorkasten (in burea kamers en les- en verkeersruimten)	Moet stof- en vlek vrij zijn. Demontageachtige handelingen zijn uitgesloten.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Rand/richel (tot reikhoogte)	Moeten stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Schakelaars/ contactdozen (uitwendig)	Moet stof- en vlek vrij zijn. De binnenkant, het "stroomhoudende gedeelte" is uitgesloten.	Licht stof toegestaan.
Spiegel	Moet stof- en vlek vrij zijn. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt.	Er zijn enkele spetters toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Spinrag	Elementen moeten vrij zijn van spinrag.	Op minder goed bereikbare of zichtbare plaatsen is enig spinrag toegestaan. Spinrag waarop stofafzetting te zien is wordt altijd afgekeurd.
Stoel/bank/kruk	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Enkele schopstrepen worden niet als fout aangemerkt.
Tafel/bijzettafeltje	Bovenzijde moet stof- en vlek vrij zijn. Op de poten mag wat licht stof aanwezig zijn. Schopstrepen worden niet als fout aangemerkt. Zijkanten, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.
Telefoon	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Moet stofvrij zijn. Enkele vingertasten zijn toegestaan. Dagelijkse vervuiling op de hoorn is geoorloofd.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek vrij zijn. Ingedroogde spetters (agv glasbewassing door derden) worden niet als fout gerekend.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Vloer (harde vloeren)	Vlakke vloeren moeten stof- en vlek vrij zijn. Grof vuil mag niet op de grond voorkomen. Er mag geen vuilcumulatie langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan. Hier en daar mag een vlek op de vloer aanwezig zijn. Vochtige vlekken worden niet als fout gerekend.

Stichting CPOW

Betref: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Administratieve ruimten
Programma code 101

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Vloer (tapijt)	Vloerbedekking van textiel moet vrij zijn van zichtbaar los vuil. Er mag geen grof vuil op de vloer voorkomen. Er mag geen stofvorming langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn.	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan.
Wandcontactdozen	Zie Schakelaars en contactdozen.	
Wanden en scheidingswanden afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatie-glas) met een max. hoogte van 2.20 m.	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Wandverlichting, tot een hoogte met een maximum van 2.20 m. (buitenzijde).	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Wastafel inclusief kranen Zie opmerking 6	Moet stof en vlek vrij zijn. Op het afdekplaatje van de afvoer mogen geen haren en dergelijke voorkomen.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Whiteboard	Moet stof- en vlek vrij zijn. Indien beschreven mag het schrijfvlak niet gereinigd worden.	Op de bovenzijde is licht stof toegestaan.
Zeepdispenser	Moet stof en vlek vrij zijn. Moet zo nodig voldoende gevuld worden.*	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.*

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Administratieve ruimten
Programma code 101

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar	Minimumniveau
---------	--------------	--------------	---------------

Toelichting Periodiek:

Voor het uitvoeren van de periodieke werkzaamheden dient u **minimaal** de onderstaande frequenties te hanteren.

Periodiek interieur

afval-/papierbak binnen- en buitenzijde nat reinigen
bureau/tafel geheel nat reinigen
deur incl. omlijsting geheel nat reinigen
kast hoog en laag buitenzijde geheel vochtig afnemen
luchtrooster buitenzijde reinigen
plafond geheel (incl. roosters) spin- en stofrag verwijderen
rand en richel boven reikhoogte stofvrij maken
stoel, bank en kruk gestoffeerde zitting stofzuigen
stoel, bank en kruk (on)gestoffeerd nat reinigen
verlichtingsarmatuur buitenzijde stofvrij maken
verwarmingselement geheel nat reinigen

Uitvoering in schoolvakantie				
1	2	3	4	5
				5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
				5
1	2	3	4	5
				5
				5
1	2	3	4	5

Periodiek vloeren

vloer marmoleum geheel sprayen
vloer marmoleum geheel reinigen en conserveren
vloer pvc/steen geheel schrobben
vloer tapijt geheel sproei-extractie

Uitvoering in schoolvakantie				
	2			
				5
				5
				5

1=Herfstvakantie **4=Meivakantie**
2=Kerstvakantie **5=Zomervakantie**
3=Voorjaarsvakantie

Opmerkingen:

*	Dit geldt in de gevallen dat het schoonmaakbedrijf/-dienst voor het aanvullen zorgt.
1	Indien een bad aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten, wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs het badoppervlak te laten lopen; Bij een bad dat is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een bad dat niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
2	Indien een douche aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de douchewand te laten lopen; Bij een douche die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een douche die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
3	Sommige handdoekautomaten zijn van kunststof gemaakt, dat door wrijven elektrostatisch wordt. Indien op een dergelijke automaat wat stof wordt aangetroffen, hoort deze fout thuis in de categorie materiaalfout.
4	Ook het frame, waarin het schaamschot is geplaatst, moet stof en vlek vrij zijn. Op de raakpunten tussen frame en schaamschot moet goed worden gelet.
5	Er moet vooral worden gelet op plaatsen waar de WC bril op de toiletpot is bevestigd, waar de afvoerbuis de toiletpot verlaat en op de voet van de toiletpot met de bevestigingsbouten.
6	Indien een wastafel aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de wand te laten lopen; Bij een wastafel die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een wastafel die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Gemeenschappelijke ruimten
Programmacode 102

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Afvalbak / Prullenbak	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Moet geleegd zijn en zo nodig moet de plastic binnen-zak vervangen worden.	Licht stof toegestaan. Op de buitenkant mogen een paar spetters zitten. Mag niet meer dan $\frac{3}{4}$ gevuld zijn. De binnenkant en/of eventueel aanwezige plastic binnenzak behoeft niet vlek-vrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel.
Armatuur/ bureaulamp	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan.
Balie, Bar	Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. (Zij)kanten mits zichtbaar en goed bereikbaar moeten vlek-vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Enkele schopstrepn zijn toegestaan. Op de (zij)kanten zijn enkele vlekken toegestaan.
Bedieningspaneel	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vinger-
Brandblussers	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Bureau	Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. (Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op de (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.
Deuren/deurposten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Een lichte aanslag mag aanwezig zijn.
Handdoekautomaat Zie opmerking 3	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Zo nodig de automaat voldoende vullen.*	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.*
Kabelgoten mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Kapstok	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Kast (hoog)	De handgrepen van deuren en laden van hoge kasten moeten stof- en vlek-vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/ vingertasten toegestaan. Op bovenzijde is licht stof toegestaan.
Kast (laag)	De bovenzijde van lage kasten en de handgrepen van deuren en laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/ vingertasten toegestaan.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Gemeenschappelijke ruimten
Programmacode 102

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Leidingen en buizen (tot reikhoogte)	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Lestafel-computertafel	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Rondom de bedieningselementen zijn enkele vingertasten toegestaan.
Plafondrooster	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Plinten	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Prullenbak	Zie Afvalbak / Prullenbak	
Radiatoren/convectorkasten (in bureaurooms en les- en verkeersruimten)	Moet stof- en vlek vrij zijn. Demontageachtige handelingen zijn uitgesloten.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Rand/richel (tot reikhoogte)	Moeten stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Schakelaars/contactdozen (uitwendig)	Moet stof- en vlek vrij zijn. De binnenkant, het "stroomhoudende gedeelte" is uitgesloten.	Licht stof toegestaan.
Spinrag	Elementen moeten vrij zijn van spinrag.	Op minder goed bereikbare of zichtbare plaatsen is enig spinrag toegestaan. Spinrag waarop stofafzetting te zien is wordt altijd afgekeurd.
Stoel/bank/kruk	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Enkele schopstrepen worden niet als fout aangemerkt.
Tafel/bijzettafeltje	Bovenzijde moet stof- en vlek vrij zijn. Op de poten mag wat licht stof aanwezig zijn. Schopstrepen worden niet als fout aangemerkt. Zijkanten, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.
Telefoon	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Moet stofvrij zijn. Enkele vingertasten zijn toegestaan. Dagelijkse vervuiling op de hoorn is geoorloofd.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek vrij zijn. Ingedroogde spetters (agv glasbewassing door derden) worden niet als fout gerekend.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Vloer (harde vloeren)	Vlakke vloeren moeten stof- en vlek vrij zijn. Grof vuil mag niet op de grond voorkomen. Er mag geen vuilcumulatie langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan. Hier en daar mag een vlek op de vloer aanwezig zijn. Vochtige vlekken worden niet als fout gerekend.

Stichting CPOW

Betref: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Gemeenschappelijke ruimten
Programmacode 102

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Vloer (tapijt)	Vloerbedekking van textiel moet vrij zijn van zichtbaar los vuil. Er mag geen grof vuil op de vloer voorkomen. Er mag geen stofvorming langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn.	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan.
Wandcontactdozen	Zie Schakelaars en contactdozen.	
Wanden en scheidingswanden afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatie-glas) met een max. hoogte van 2.20 m.	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Wandverlichting, tot een hoogte met een maximum van 2.20 m. (buitenzijde).	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Wastafel inclusief kranen Zie opmerking 6	Moet stof en vlek-vrij zijn. Op het afdekplaatje van de afvoer mogen geen haren en dergelijke voorkomen.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Whiteboard	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Indien beschreven mag het schrijfvlak niet gereinigd worden.	Op de bovenzijde is licht stof toegestaan.
Zeepdispenser	Moet stof en vlek-vrij zijn. Moet zo nodig voldoende gevuld worden.*	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.*

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Gemeenschappelijke ruimten
Programmacode 102

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar	Minimumniveau
---------	--------------	--------------	---------------

Toelichting Periodiek:

Voor het uitvoeren van de periodieke werkzaamheden dient u **minimaal** de onderstaande frequenties te hanteren.

Periodiek interieur

afval-/papierbak binnen- en buitenzijde nat reinigen
 deur incl. omlijsting geheel nat reinigen
 kast hoog en laag buitenzijde geheel vochtig afnemen
 lestaafel geheel nat reinigen
 luchtrooster buitenzijde reinigen
 plafond geheel (incl. roosters) spin- en stofrag verwijderen
 rand en richel boven reikhoogte stofvrij maken
 stoel, bank en kruk gestoffeerde zitting stofzuigen
 stoel, bank en kruk (on)gestoffeerde nat reinigen
 verlichtingsarmatuur buitenzijde stofvrij maken
 verwarmingselement geheel nat reinigen

Uitvoering in schoolvakantie				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
				5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
				5
				5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Periodiek vloeren

vloer marmoleum geheel sprayen
 vloer marmoleum geheel reinigen en conserveren
 vloer pvc/steen geheel schrobben
 vloer tapijt geheel sproei-extractie

Uitvoering in schoolvakantie				
	2			
				5
				5
				5

1=Herfstvakantie **4=Meivakantie**
2=Kerstvakantie **5=Zomervakantie**
3=Voorjaarsvakantie

Opmerkingen:

*	Dit geldt in de gevallen dat het schoonmaakbedrijf/-dienst voor het aanvullen zorgt.
1	Indien een bad aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten, wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs het badoppervlak te laten lopen; Bij een bad dat is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een bad dat niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
2	Indien een douche aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de douchewand te laten lopen; Bij een douche die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een douche die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
3	Sommige handdoekautomaten zijn van kunststof gemaakt, dat door wrijven elektrostatisch wordt. Indien op een dergelijke automaat wat stof wordt aangetroffen, hoort deze fout thuis in de categorie materiaalfout.
4	Ook het frame, waarin het schaamschot is geplaatst, moet stof en vlek vrij zijn. Op de raakpunten tussen frame en schaamschot moet goed worden gelet.
5	Er moet vooral worden gelet op plaatsen waar de WC bril op de toiletpot is bevestigd, waar de afvoerbuis de toiletpot verlaat en op de voet van de toiletpot met de bevestigingsbouten.
6	Indien een wastafel aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de wand te laten lopen; Bij een wastafel die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een wastafel die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Verkeersruimten
Programma code 103

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Afvalbak / Prullenbak	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Moet geleegd zijn en zo nodig moet de plastic binnen-zak vervangen worden.	Licht stof toegestaan. Op de buitenkant mogen een paar spetters zitten. Mag niet meer dan $\frac{3}{4}$ gevuld zijn. De binnenkant en/of eventueel aanwezige plastic binnenzak behoeft niet vlek-vrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel.
Armatuur/ bureaulamp	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan.
Balie, Bar	Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. (Zij)kanten mits zichtbaar en goed bereikbaar moeten vlek-vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Enkele schopstrepn zijn toegestaan. Op de (zij)kanten zijn enkele vlekken toegestaan.
Bedieningspaneel	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vinger-
Brandblussers	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Bureau	Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. (Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op de (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.
Deuren/deurposten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Een lichte aanslag mag aanwezig zijn.
Kabelgoten mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Kapstok	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Kast (hoog)	De handgrepen van deuren en laden van hoge kasten moeten stof- en vlek-vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/vingertasten toegestaan. Op bovenzijde is licht stof toegestaan.
Kast (laag)	De bovenzijde van lage kasten en de handgrepen van deuren en laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/vingertasten toegestaan.
Leidingen en buizen (tot reikhoogte)	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Lestafel-computertafel	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Rondom de bedieningselementen zijn enkele vingertasten toegestaan.
Leuningen (in verkeersruimten)	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Verkeersruimten
Programma code 103

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
		Er zijn enkele vlekken toegestaan.
Plafondrooster	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Plinten	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Prullenbak	Zie Afvalbak / Prullenbak	
Radiatoren/ convectorkasten (in bureaurooms en les- en verkeersruimten)	Moet stof- en vlek vrij zijn. Demontageachtige handelingen zijn uitgesloten.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Rand/riem (tot reikhoogte)	Moeten stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Schakelaars/ contactdozen (uitwendig)	Moet stof- en vlek vrij zijn. De binnenkant, het "stroomhoudende gedeelte" is uitgesloten.	Licht stof toegestaan.
Spiegel	Moet stof- en vlek vrij zijn. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt.	Er zijn enkele spetters toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Spinrag	Elementen moeten vrij zijn van spinrag.	Op minder goed bereikbare of zichtbare plaatsen is enig spinrag toegestaan. Spinrag waarop stofafzetting te zien is wordt altijd afgekeurd.
Stoel/bank/kruk	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Enkele schopstrepen worden niet als fout aangemerkt.
Tafel/bijzettafel	Bovenzijde moet stof- en vlek vrij zijn. Op de poten mag wat licht stof aanwezig zijn. Schopstrepen worden niet als fout aangemerkt. Zijkanten, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.
Telefoon	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Moet stofvrij zijn. Enkele vingertasten zijn toegestaan. Dagelijkse vervuiling op de hoorn is geoorloofd.
Trappen	Moeten stof en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken en/of schopstrepen toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek vrij zijn. Ingedroogde spetters (agv glasbewassing door derden) worden niet als fout gerekend.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Verkeersruimten
Programma code 103

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Vloer (harde vloeren)	Vlakke vloeren moeten stof- en vlek vrij zijn. Grof vuil mag niet op de grond voorkomen. Er mag geen vuilcumulatie langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan. Hier en daar mag een vlek op de vloer aanwezig zijn. Vochtige vlekken worden niet als fout gerekend.
Vloer (tapijt)	Vloerbedekking van textiel moet vrij zijn van zichtbaar los vuil. Er mag geen grof vuil op de vloer voorkomen. Er mag geen stofvorming langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn.	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan.
Wandcontactdozen	Zie Schakelaars en contactdozen.	
Wanden en scheidingswanden afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatie-glas) met een max. hoogte van 2.20 m.	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Wandverlichting, tot een hoogte met een maximum van 2.20 m. (buitenzijde).	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Whiteboard en prikbord	Moet stof- en vlek vrij zijn. Indien beschreven mag het schrijflak niet gereinigd worden.	Op de bovenzijde is licht stof toegestaan.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Verkeersruimten
Programma code 103

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar	Minimumniveau
---------	--------------	--------------	---------------

Toelichting Periodiek:

Voor het uitvoeren van de periodieke werkzaamheden dient u **minimaal** de onderstaande frequenties te hanteren.

Periodiek interieur

afval-/papierbak binnen- en buitenzijde nat reinigen
 deur incl. omlijsting geheel nat reinigen
 kast hoog en laag buitenzijde geheel vochtig afnemen
 luchtrooster buitenzijde reinigen
 plafond geheel (incl. roosters) spin- en stofrag verwijderen
 rand en richel boven reikhoogte stofvrij maken
 stoel, bank en kruk gestoffeerde zitting stofzuigen
 stoel, bank en kruk (on)gestoffeerde nat reinigen
 verlichtingsarmatuur buitenzijde stofvrij maken
 verwarmingselement geheel nat reinigen

Uitvoering in schoolvakantie				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
				5
				5
1	2	3	4	5

Periodiek vloeren

vloer marmoleum geheel sprayen
 vloer marmoleum geheel reinigen en conserveren
 vloer pvc/steen geheel schrobben
 vloer tapijt geheel sproei-extractie
 vloerroosters buiten geheel zand en los vervuiling verwijderen

Uitvoering in schoolvakantie				
	2			
				5
				5
				5
				5

1=Herfstvakantie	4=Meivakantie
2=Kerstvakantie	5=Zomervakantie
3=Voorjaarsvakantie	

Opmerkingen:

*	Dit geldt in de gevallen dat het schoonmaakbedrijf/-dienst voor het aanvullen zorgt.
1	Indien een bad aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten, wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs het badoppervlak te laten lopen; Bij een bad dat is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een bad dat niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
2	Indien een douche aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de douchewand te laten lopen; Bij een douche die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een douche die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
3	Sommige handdoekautomaten zijn van kunststof gemaakt, dat door wrijven elektrostatisch wordt. Indien op een dergelijke automaat wat stof wordt aangetroffen, hoort deze fout thuis in de categorie materiaalfout.
4	Ook het frame, waarin het schaamschot is geplaatst, moet stof en vlek vrij zijn. Op de raakpunten tussen frame en schaamschot moet goed worden gelet.
5	Er moet vooral worden gelet op plaatsen waar de WC bril op de toiletpot is bevestigd, waar de afvoerbuis de toiletpot verlaat en op de voet van de toiletpot met de bevestigingsbouten.
6	Indien een wastafel aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de wand te laten lopen; Bij een wastafel die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een wastafel die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Sanitaire ruimten
Programma code 104

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Afvalbak / Prullenbak	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Moet geleegd zijn en zo nodig moet de plastic binnenzak vervangen worden.	Licht stof toegestaan. Op de buitenkant mogen een paar spetters zitten. Mag niet meer dan $\frac{3}{4}$ gevuld zijn. De binnenkant en/of eventueel aanwezige plastic binnenzak behoeft niet vlek-vrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel.
Armatuur/ bureaulamp	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan.
Beugel / Leuning in sanitair	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Borstelhouder	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Deuren/deurposten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Een lichte aanslag mag aanwezig zijn.
Digibord / Smartboard	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten mogen aanwezig zijn.
Doorspoelinstallatie	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten mogen aanwezig zijn. Op een hoog geplaatste stortbak mag licht stof aanwezig zijn.
Douche Opdelen in douche-installatie, douche-/natte vloer incl. afvoerputje, de douchewand, etc. Zie opmerking 2	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Het afvoerputje moet aan de buitenzijde vrij van haren en dergelijke zijn. Douchegordijn valt niet binnen de schoonmaak.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Handdoekautomaat Zie opmerking 3	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Zo nodig de automaat voldoende vullen.*	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.*
Kapstok	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Leidingen en buizen (tot reikhoogte)	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Leuningen (in verkeersruimten)	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan.
Luchtverfrisser	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Zo nodig voldoende aanvullen of de vulling vervangen.*	Licht stof is toegestaan. Mag niet leeg zijn.*
Pedaalemmer	Zie Afvalbak / Prullenbak	
Planchet	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Er zijn enkele vlekken toegestaan.
Plafondrooster	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Plinten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Radiatoren/ convectorkasten (in sanitaire ruimten en sportruimten) Recycle-stations	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Demontageachtige handelingen zijn uitgesloten. Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Licht stof is toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
 Besteknummer: 0302-52-2015 V1
 Opleverstaat: Sanitaire ruimten
 Programma code 104

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Rand/richel (tot reikhoogte)	Moeten stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Schaamschot (in sanitaire ruimten) Zie opmerking 4	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Schakelaars/ contactdozen (uitwendig)	Moet stof- en vlek vrij zijn. De binnenkant, het "stroomhoudende gedeelte" is uitgesloten.	Licht stof toegestaan.
Spiegel	Moet stof- en vlek vrij zijn. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt.	Er zijn enkele spetters toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Spinrag	Elementen moeten vrij zijn van spinrag.	Op minder goed bereikbare of zichtbare plaatsen is enig spinrag toegestaan. Spinrag waarop stofafzetting te zien is wordt altijd afgekeurd.
Toiletbril Zie opmerking 5	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn.
Toiletpapier- automaat	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Moet minimaal voor de helft gevuld zijn.*
Toiletpot Zie opmerking 5	Moet stof- en vlek vrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn.	Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Toiletrolhouder	Moet stof en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.*
Tussenschot	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Uitstortgootsteen/ slokop	Moet stof- en vlek vrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn.	Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Urinoir	Moet stof- en vlek vrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn.	Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Sanitaire ruimten
Programma code 104

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Vensterbank (in sanitaire- en kleedruimten) mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek vrij zijn. Ingedroogde spetters (agv glasbewassing door derden) worden niet als fout gerekend.	Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Vloer (harde vloeren)	Vlakke vloeren moeten stof- en vlek vrij zijn. Grof vuil mag niet op de grond voorkomen. Er mag geen vuilcumulatie langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig zijn.	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan. Hier en daar mag een vlek op de vloer aanwezig zijn. Vochtige vlekken worden niet als fout gerekend.
Wandcontactdozen	Zie Schakelaars en contactdozen.	
Wanden en scheidingswanden afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatie-glas) met een max. hoogte van 2.20 m.	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Wandverlichting, tot een hoogte met een maximum van 2.20 m. (buitenzijde).	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Wastafel inclusief kranen Zie opmerking 6	Moet stof en vlek vrij zijn. Op het afdekplaatje van de afvoer mogen geen haren en dergelijke voorkomen.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Zeepdispenser	Moet stof en vlek vrij zijn. Moet zo nodig voldoende gevuld worden.*	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.*

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Sanitaire ruimten
Programma code 104

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar	Minimumniveau
---------	--------------	--------------	---------------

Toelichting Periodiek:

Voor het uitvoeren van de periodieke werkzaamheden dient u **minimaal** de onderstaande frequenties te hanteren.

Periodiek interieur

afval-/papierbak binnen- en buitenzijde nat reinigen
 deur incl. omlijsting geheel nat reinigen
 luchtrooster buitenzijde reinigen
 plafond geheel (incl. roosters) spin- en stofrag verwijderen
 rand en richel boven reikhoogte stofvrij maken
 verlichtingsarmatuur buitenzijde stofvrij maken
 verwarmingselement geheel nat reinigen
 vloer- afvoerput buitenzijde nat reinigen
 wand (afwasbaar) geheel nat reinigen

Uitvoering in schoolvakantie				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Periodiek vloeren

vloer geheel schrobben handmatig (met luiwagen)
 vloer geheel schrobben machinaal

Uitvoering in schoolvakantie				
1	2	3	4	
				5

1=Herfstvakantie **4=Meivakantie**
2=Kerstvakantie **5=Zomervakantie**
3=Voorjaarsvakantie

Opmerkingen:

*	Dit geldt in de gevallen dat het schoonmaakbedrijf/-dienst voor het aanvullen zorgt.
1	Indien een bad aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten, wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs het badoppervlak te laten lopen; Bij een bad dat is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een bad dat niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
2	Indien een douche aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de douchewand te laten lopen; Bij een douche die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een douche die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
3	Sommige handdoekautomaten zijn van kunststof gemaakt, dat door wrijven elektrostatisch wordt. Indien op een dergelijke automaat wat stof wordt aangetroffen, hoort deze fout thuis in de categorie materiaalfout.
4	Ook het frame, waarin het schaamschot is geplaatst, moet stof en vlek vrij zijn. Op de raakpunten tussen frame en schaamschot moet goed worden gelet.
5	Er moet vooral worden gelet op plaatsen waar de WC bril op de toiletput is bevestigd, waar de afvoerbuis de toiletput verlaat en op de voet van de toiletput met de bevestigingsbouten.
6	Indien een wastafel aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de wand te laten lopen; Bij een wastafel die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een wastafel die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Pantry-keuken
Programmacode 105

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Afvalbak / Prullenbak	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Moet geleegd zijn en zo nodig moet de plastic binnen-zak vervangen worden.	Licht stof toegestaan. Op de buitenkant mogen een paar spetters zitten. Mag niet meer dan $\frac{3}{4}$ gevuld zijn. De binnenkant en/of eventueel aanwezige plastic binnenzak behoeft niet vlek-vrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel.
Balie, Bar	Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. (Zij)kanten mits zichtbaar en goed bereikbaar moeten vlek-vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Enkele schopstroken zijn toegestaan. Op de (zij)kanten zijn enkele vlekken toegestaan.
Deuren/deurposten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Een lichte aanslag mag aanwezig zijn.
Handdoekautomaat Zie opmerking 3	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Zo nodig de automaat voldoende vullen.*	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.*
Kast (hoog)	De handgrepen van deuren en laden van hoge kasten moeten stof- en vlek-vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/ vingertasten toegestaan. Op bovenzijde is licht stof toegestaan.
Kast (laag)	De bovenzijde van lage kasten en de handgrepen van deuren en laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/ vingertasten toegestaan.
Keukenblok / aanrecht	Bovenzijde en (zij)kanten moeten stof- en vlek-vrij zijn.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Leidingen en buizen (tot reikhoogte)	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Pedaallemmer	Zie Afvalbak / Prullenbak	
Plafondrooster	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Plinten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Prullenbak	Zie Afvalbak / Prullenbak	
Radiatoren/convectorkasten (in burea kamers en les- en verkeersruimten)	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Demontageachtige handelingen zijn uitgesloten.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Rand/richel (tot reikhoogte)	Moeten stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Schakelaars/contactdozen (uitwendig)	Moet stof- en vlek-vrij zijn. De binnenkant, het "stroomhoudende gedeelte" is uitgesloten.	Licht stof toegestaan.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Pantry-keuken
Programmacode 105

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Spinrag	Elementen moeten vrij zijn van spinrag.	Op minder goed bereikbare of zichtbare plaatsen is enig spinrag toegestaan. Spinrag waarop stofafzetting te zien is wordt altijd afgekeurd.
Stoel/bank/kruk	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Enkele schopstrepen worden niet als fout aangemerkt.
Tafel/bijzettafeltje	Bovenzijde moet stof- en vlek vrij zijn. Op de poten mag wat licht stof aanwezig zijn. Schopstrepen worden niet als fout aangemerkt. Zijkanten, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.
Telefoon	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Moet stofvrij zijn. Enkele vingertasten zijn toegestaan. Dagelijkse vervuiling op de hoorn is geoorloofd.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek vrij zijn. Ingedroogde spetters (agv glasbewassing door derden) worden niet als fout gerekend.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Vloer (harde vloeren)	Vlakke vloeren moeten stof- en vlek vrij zijn. Grof vuil mag niet op de grond voorkomen. Er mag geen vuilcumulatie langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan. Hier en daar mag een vlek op de vloer aanwezig zijn. Vochtige vlekken worden niet als fout gerekend.
Vloer (tapijt)	Vloerbedekking van textiel moet vrij zijn van zichtbaar los vuil. Er mag geen grof vuil op de vloer voorkomen. Er mag geen stofvorming langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn.	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan.
Wandcontactdozen	Zie Schakelaars en contactdozen.	
Wanden en scheidingswanden afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatieglas) met een max. hoogte van 2.20 m.	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Wandverlichting, tot een hoogte met een maximum van 2.20 m. (buitenzijde).	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Zeepdispenser	Moet stof en vlek vrij zijn. Moet zo nodig voldoende gevuld worden.*	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.*

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Pantry-keuken
Programmacode 105

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar	Minimumniveau
---------	--------------	--------------	---------------

Toelichting Periodiek:

Voor het uitvoeren van de periodieke werkzaamheden dient u **minimaal** de onderstaande frequenties te hanteren.

Periodiek interieur

aanrecht-/keukenblok buitenzijde nat reinigen
afval-/papierbak binnen- en buitenzijde nat reinigen
deur incl. omlijsting geheel nat reinigen
kast hoog en laag buitenzijde geheel vochtig afnemen
luchtrooster buitenzijde reinigen
plafond geheel (incl. roosters) spin- en stofrag verwijderen
rand en richel boven reikhoogte stofvrij maken
stoel, bank en kruk gestoffeerde zitting stofzuigen
stoel, bank en kruk (on)gestoffeerde nat reinigen
tafel geheel nat reinigen
verlichtingsarmatuur buitenzijde stofvrij maken
verwarmingselement geheel nat reinigen
wand (afwasbaar) geheel nat reinigen

Uitvoering in schoolvakantie				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
				5
				5
				5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Periodiek vloeren

vloer marmoleum geheel sprayen
vloer pvc/steen geheel schrobben
vloer marmoleum geheel reinigen en conserveren

Uitvoering in schoolvakantie				
	2			
				5
				5

1=Herfstvakantie
2=Kerstvakantie
3=Voorjaarsvakantie
4=Meivakantie
5=Zomervakantie

Opmerkingen:

*	Dit geldt in de gevallen dat het schoonmaakbedrijf/-dienst voor het aanvullen zorgt.
1	Indien een bad aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten, wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs het badoppervlak te laten lopen; Bij een bad dat is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een bad dat niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
2	Indien een douche aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de douchewand te laten lopen; Bij een douche die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een douche die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
3	Sommige handdoekautomaten zijn van kunststof gemaakt, dat door wrijven elektrostatisch wordt. Indien op een dergelijke automaat wat stof wordt aangetroffen, hoort deze fout thuis in de categorie materiaalfout.
4	Ook het frame, waarin het schaamschot is geplaatst, moet stof en vlek vrij zijn. Op de raakpunten tussen frame en schaamschot moet goed worden gelet.
5	Er moet vooral worden gelet op plaatsen waar de WC bril op de toiletpot is bevestigd, waar de afvoerbuis de toiletpot verlaat en op de voet van de toiletpot met de bevestigingsbouten.
6	Indien een wastafel aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de wand te laten lopen; Bij een wastafel die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een wastafel die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Speellokaal (peuterspeelzaal incl speelhuisje)
Programma code 106

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Afvalbak / Prullenbak	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Moet geleegd zijn en zo nodig moet de plastic binnen-zak vervangen worden.	Licht stof toegestaan. Op de buitenkant mogen een paar spetters zitten. Mag niet meer dan ¾ gevuld zijn. De binnenkant en/of eventueel aanwezige plastic binnenzak hoeft niet vlek-vrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel.
Armatuur/ bureaulamp	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan.
Bureau	Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. (Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op de (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.
Deuren/deurposten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Een lichte aanslag mag aanwezig zijn.
Digibord / Smartboard	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten mogen aanwezig zijn.
Handdoekautomaat Zie opmerking 3	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Zo nodig de automaat voldoende vullen.*	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.*
Kabelgoten mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Kapstok	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Kast (hoog)	De handgrepen van deuren en laden van hoge kasten moeten stof- en vlek-vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/vingertasten toegestaan. Op bovenzijde is licht stof toegestaan.
Kast (laag)	De bovenzijde van lage kasten en de handgrepen van deuren en laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/vingertasten toegestaan.
Keukenblok / aanrecht	Bovenzijde en (zij)kanten moeten stof- en vlek-vrij zijn.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Leidingen en buizen (tot reikhoogte)	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Pedaallemmer	Zie Afvalbak / Prullenbak	
Planchet	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Er zijn enkele vlekken toegestaan.
Plafondrooster	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Plinten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Prullenbak	Zie Afvalbak / Prullenbak	
Radiatoren/	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Speellokaal (peuterspeelzaal incl speelhuisje)
Programma code 106

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
convectorkasten (in bureaunkamers en les- en verkeersruimten)	Demontageachtige handelingen zijn uitgesloten.	vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toege- staan en er is sprake van enige spreiding.
Rand/richel (tot reikhoogte)	Moeten stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Schakelaars/ contactdozen (uitwendig)	Moet stof- en vlek-vrij zijn. De binnenkant, het "stroom- houdende gedeelte" is uitgesloten.	Licht stof toegestaan.
Schoolbord	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Het schrijfvlak behoeft niet te worden gereinigd	Op de bovenzijde is licht stof toegestaan.
Spiegel	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt.	Er zijn enkele spetters toege- staan en er is sprake van enige spreiding.
Spinrag	Elementen moeten vrij zijn van spinrag.	Op minder goed bereikbare of zichtbare plaatsen is enig spinrag toegestaan. Spinrag waarop stofafzetting te zien is wordt altijd afgekeurd.
Stoel/bank/kruk (ook van toepassing in peuterspeelzaal)	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toege- staan en er is sprake van enige spreiding. Enkele schopstrepen worden niet als fout aangemerkt.
Lestafel/bijzettafel	Bovenzijde moet stof- en vlek-vrij zijn. Op de poten mag wat licht stof aanwezig zijn. Schopstrepen worden niet als fout aangemerkt. Zijkanten, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contact- oppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlek- ken toegestaan.
Telefoon	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Moet stofvrij zijn. Enkele vingertasten zijn toegestaan. Dagelijkse vervuiling op de hoorn is geoorloofd.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Ingedroogde spetters (agv glasbewassing door derden) worden niet als fout gerekend.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Vloer (harde vloeren)	Vlakke vloeren moeten stof- en vlek-vrij zijn. Grof vuil mag niet op de grond voorkomen. Er mag geen vuilcumulatie langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan. Hier en daar mag een vlek op de vloer aanwezig zijn. Vochtige vlekken worden niet als fout gerekend.
Vloer (tapijt)	Vloerbedekking van textiel moet vrij zijn van zichtbaar los vuil. Er mag geen grof vuil op de vloer voorkomen. Er mag geen stofvorming langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn.	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Speellokaal (peuterspeelzaal incl speelhuisje)
Programma code 106

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Wanden en scheidingswanden afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatie-glas) met een max. hoogte van 2.20 m.	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Wandcontactdozen	Zie Schakelaars en contactdozen.	
Wandverlichting, tot een hoogte met een maximum van 2.20 m. (buitenzijde).	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Wastafel inclusief kranen Zie opmerking 6	Moet stof en vlek-vrij zijn. Op het afdekplaatje van de afvoer mogen geen haren en dergelijke voorkomen.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Whiteboard en prikbord	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Indien beschreven mag het schrijfvlak niet gereinigd worden.	Op de bovenzijde is licht stof toegestaan.
Zeepdispenser	Moet stof en vlek-vrij zijn. Moet zo nodig voldoende gevuld worden.*	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.*

Stichting CPOW

Betreeft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Speellokaal (peuterspeelzaal incl speelhuysje)
Programma code 106

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar	Minimumniveau
---------	--------------	--------------	---------------

Toelichting Periodiek:

Voor het uitvoeren van de periodieke werkzaamheden dient u **minimaal** de onderstaande frequenties te hanteren.

Periodiek interieur

afval-/papierbak binnen- en buitenzijde nat reinigen
 bureau/les- en tafel geheel nat reinigen
 deur incl. omlijsting geheel nat reinigen
 kast hoog en laag buitenzijde geheel vochtig afnemen
 luchtrooster buitenzijde reinigen
 plafond geheel (incl. roosters) spin- en stofrag verwijderen
 rand en richel boven reikhoogte stofvrij maken
 stoel, bank en kruk (on)gestoffeerde nat reinigen
 stoel, bank en kruk gestoffeerde zitting stofzuigen
 verlichtingsarmatuur buitenzijde stofvrij maken
 verwarmingselement geheel nat reinigen

Uitvoering in schoolvakantie				
1	2	3	4	5
				5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
				5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
				5

Periodiek vloeren

vloer marmoleum geheel sprayen
 vloer marmoleum geheel reinigen en conserveren
 vloer pvc/steen geheel schrobben
 vloer tapijt geheel sproei-extractie

Uitvoering in schoolvakantie				
	2			
				5
				5
				5

1=Herfstvakantie **4=Meivakantie**
2=Kerstvakantie **5=Zomervakantie**
3=Voorjaarsvakantie

Opmerkingen:

*	Dit geldt in de gevallen dat het schoonmaakbedrijf/-dienst voor het aanvullen zorgt.
1	Indien een bad aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten, wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs het badoppervlak te laten lopen; Bij een bad dat is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een bad dat niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
2	Indien een douche aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de douchewand te laten lopen; Bij een douche die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een douche die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
3	Sommige handdoekautomaten zijn van kunststof gemaakt, dat door wrijven elektrostatisch wordt. Indien op een dergelijke automaat wat stof wordt aangetroffen, hoort deze fout thuis in de categorie materiaalfout.
4	Ook het frame, waarin het schaamschot is geplaatst, moet stof en vlek vrij zijn. Op de raakpunten tussen frame en schaamschot moet goed worden gelet.
5	Er moet vooral worden gelet op plaatsen waar de WC bril op de toiletpot is bevestigd, waar de afvoerbuis de toiletpot verlaat en op de voet van de toiletpot met de bevestigingsbouten.
6	Indien een wastafel aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de wand te laten lopen; Bij een wastafel die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een wastafel die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Onderwijsruimten
Programma code 106

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Afvalbak / Prullenbak	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Moet geleegd zijn en zo nodig moet de plastic binnen-zak vervangen worden.	Licht stof toegestaan. Op de buitenkant mogen een paar spetters zitten. Mag niet meer dan ¾ gevuld zijn. De binnenkant en/of eventueel aanwezige plastic binnenzak hoeft niet vlek-vrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel.
Armatuur/ bureaulamp	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan.
Bureau	Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. (Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op de (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.
Deuren/deurposten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Een lichte aanslag mag aanwezig zijn.
Digibord / Smartboard	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten mogen aanwezig zijn.
Handdoekautomaat Zie opmerking 3	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Zo nodig de automaat voldoende vullen.*	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.*
Kabelgoten mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Kapstok	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Kast (hoog)	De handgrepen van deuren en laden van hoge kasten moeten stof- en vlek-vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/vingertasten toegestaan. Op bovenzijde is licht stof toegestaan.
Kast (laag)	De bovenzijde van lage kasten en de handgrepen van deuren en laden moeten stof- en vlek-vrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding zijn toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/vingertasten toegestaan.
Keukenblok / aanrecht	Bovenzijde en (zij)kanten moeten stof- en vlek-vrij zijn.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Leidingen en buizen (tot reikhoogte)	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Pedaallemmer	Zie Afvalbak / Prullenbak	
Planchet	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Er zijn enkele vlekken toegestaan.
Plafondrooster	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Plinten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Prullenbak	Zie Afvalbak / Prullenbak	
Radiatoren/	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Onderwijsruimten
 Programma code 106

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
convectorkasten (in bureaumurten en les- en verkeersruimten)	Demontageachtige handelingen zijn uitgesloten.	vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toege- staan en er is sprake van enige spreiding.
Rand/richel (tot reikhoogte)	Moeten stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Schakelaars/ contactdozen (uitwendig)	Moet stof- en vlek-vrij zijn. De binnenkant, het "stroom- houdende gedeelte" is uitgesloten.	Licht stof toegestaan.
Schoolbord	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Het schrijfvlak behoeft niet te worden gereinigd	Op de bovenzijde is licht stof toegestaan.
Spiegel	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt.	Er zijn enkele spetters toege- staan en er is sprake van enige spreiding.
Spinrag	Elementen moeten vrij zijn van spinrag.	Op minder goed bereikbare of zichtbare plaatsen is enig spinrag toegestaan. Spinrag waarop stofafzetting te zien is wordt altijd afgekeurd.
Stoel/bank/kruk	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toege- staan en er is sprake van enige spreiding. Enkele schopstrepen worden niet als fout aangemerkt.
Lestafel/bijzettafel	Bovenzijde moet stof- en vlek-vrij zijn. Op de poten mag wat licht stof aanwezig zijn. Schopstrepen worden niet als fout aangemerkt. Zijkanten, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn.	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contact- oppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlek- ken toegestaan.
Lestafel-computertafel	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Rondom de bedieningselementen zijn enkele vingertasten toegestaan.
Telefoon	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Moet stofvrij zijn. Enkele vingertasten zijn toegestaan. Dagelijkse vervuiling op de hoorn is geoorloofd.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Ingedroogde spetters (agv glasbewassing door derden) worden niet als fout gerekend.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Vloer (harde vloeren)	Vlakke vloeren moeten stof- en vlek-vrij zijn. Grof vuil mag niet op de grond voorkomen. Er mag geen vuilcumulatie langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan. Hier en daar mag een vlek op de vloer aanwezig zijn. Vochtige vlekken worden niet als fout gerekend.

Stichting CPOW

Betreeft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Onderwijsruimten
Programma code 106

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Vloer (tapijt)	Vloerbedekking van textiel moet vrij zijn van zichtbaar los vuil. Er mag geen grof vuil op de vloer voorkomen. Er mag geen stofvorming langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn.	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan.
Wanden en scheidingswanden afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatieglas) met een max. hoogte van 2.20 m.	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Wandcontactdozen	Zie Schakelaars en contactdozen.	
Wandverlichting, tot een hoogte met een maximum van 2.20 m. (buitenzijde).	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Wastafel inclusief kranen Zie opmerking 6	Moet stof en vlek vrij zijn. Op het afdekplaatje van de afvoer mogen geen haren en dergelijke voorkomen.	Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Whiteboard en prikbord	Moet stof- en vlek vrij zijn. Indien beschreven mag het schrijfvlak niet gereinigd worden.	Op de bovenzijde is licht stof toegestaan.
Zeepdispenser	Moet stof en vlek vrij zijn. Moet zo nodig voldoende gevuld worden.*	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.*

Stichting CPOW

Betref: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Onderwijsruimten
Programma code 106

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar	Minimumniveau
---------	--------------	--------------	---------------

Toelichting Periodiek:

Voor het uitvoeren van de periodieke werkzaamheden dient u **minimaal** de onderstaande frequenties te hanteren.

Periodiek interieur

afval-/papierbak binnen- en buitenzijde nat reinigen
bureau/les- en tafel geheel nat reinigen
deur incl. omlijsting geheel nat reinigen
kast hoog en laag buitenzijde geheel vochtig afnemen
luchtrooster buitenzijde reinigen
plafond geheel (incl. roosters) spin- en stofrag verwijderen
rand en richel boven reikhoogte stofvrij maken
stoel, bank en kruk (on)gestoffeerde nat reinigen
stoel, bank en kruk gestoffeerde zitting stofzuigen
verlichtingsarmatuur buitenzijde stofvrij maken
verwarmingselement geheel nat reinigen

Uitvoering in schoolvakantie				
1	2	3	4	5
				5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
				5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
				5

Periodiek vloeren

vloer marmoleum geheel sprayen
vloer marmoleum geheel reinigen en conserveren
vloer pvc/steen geheel schrobben
vloer tapijt geheel sproei-extractie

Uitvoering in schoolvakantie				
	2			
				5
				5
				5

1=Herfstvakantie
2=Kerstvakantie
3=Voorjaarsvakantie
4=Meivakantie
5=Zomervakantie

Opmerkingen:

*	Dit geldt in de gevallen dat het schoonmaakbedrijf/-dienst voor het aanvullen zorgt.
1	Indien een bad aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten, wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs het badoppervlak te laten lopen; Bij een bad dat is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een bad dat niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
2	Indien een douche aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de douchewand te laten lopen; Bij een douche die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een douche die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.
3	Sommige handdoekautomaten zijn van kunststof gemaakt, dat door wrijven elektrostatisch wordt. Indien op een dergelijke automaat wat stof wordt aangetroffen, hoort deze fout thuis in de categorie materiaalfout.
4	Ook het frame, waarin het schaamschot is geplaatst, moet stof en vlek vrij zijn. Op de raakpunten tussen frame en schaamschot moet goed worden gelet.
5	Er moet vooral worden gelet op plaatsen waar de WC bril op de toiletpot is bevestigd, waar de afvoerbuis de toiletpot verlaat en op de voet van de toiletpot met de bevestigingsbouten.
6	Indien een wastafel aan de binnenzijde is vervuild met huidvetten en/of kalkzeepresten wordt dit zichtbaar gemaakt door stromend water langs de wand te laten lopen; Bij een wastafel die is schoongemaakt, loopt het water als een film langs de wand naar het afvoerpunt. Bij een wastafel die niet juist is schoongemaakt, loopt het water parelend in gebroken straaltjes langs de wand naar beneden.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Onderwijsruimten speelzaal/lokaal
Programma code 108

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Afvalbak / Prullenbak	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Moet geleegd zijn en zo nodig moet de plastic binnen-zak vervangen worden.	Licht stof toegestaan. Op de buitenkant mogen een paar spetters zitten. Mag niet meer dan ¾ gevuld zijn. De binnenkant en/of eventueel aanwezige plastic binnenzak behoeft niet vlek-vrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel.
Armatuur/ bureaulamp	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan.
Deuren/deurposten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Een lichte aanslag mag aanwezig zijn.
Kabelgoten mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Leidingen en buizen (tot reikhoogte)	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Pedaalemmer	Zie Afvalbak / Prullenbak	
Plafondrooster	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Plinten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Prullenbak	Zie Afvalbak / Prullenbak	
Radiatoren/ convectorkasten (in bureaunkamers en les- en verkeersruimten)	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Demontageachtige handelingen zijn uitgesloten.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Rand/richel (tot reikhoogte)	Moeten stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Schakelaars/ contactdozen (uitwendig)	Moet stof- en vlek-vrij zijn. De binnenkant, het "stroomhoudende gedeelte" is uitgesloten.	Licht stof toegestaan.
Spinrag	Elementen moeten vrij zijn van spinrag.	Op minder goed bereikbare of zichtbare plaatsen is enig spinrag toegestaan. Spinrag waarop stofafzetting te zien is wordt altijd afgekeurd.
Stoel/bank/kruk	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Enkele schopstrepen worden niet als fout aangemerkt.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Ingedroogde spetters (agv glasbewassing door derden) worden niet als fout gerekend.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Vloer (harde vloeren)	Vlakke vloeren moeten stof- en vlek-vrij zijn. Grof vuil mag niet op de grond voorkomen. Er mag geen vuilcumulatie langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn.	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Onderwijsruimten speelzaal/lokaal
Programma code 108

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Wanden en scheidingswanden afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatie-glas) met een max. hoogte van 2.20 m.	wand/vloer mag niet aanwezig Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Wandcontactdozen	Zie Schakelaars en contactdozen.	
Wandverlichting, tot een hoogte met een maximum van 2.20 m. (buitenzijde).	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Onderwijsruimten speelzaal/lokaal
Programma code 108

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar	Minimumniveau
---------	--------------	--------------	---------------

Toelichting Periodiek:

Voor het uitvoeren van de periodieke werkzaamheden dient u **minimaal** de onderstaande frequenties te hanteren.

Periodiek interieur

afval-/papierbak binnen- en buitenzijde nat reinigen
deur incl. omlijsting geheel nat reinigen
luchtrooster buitenzijde reinigen
plafond geheel (incl. roosters) spin- en stofrag verwijderen
rand en richel boven reikhoogte stofvrij maken
stoel, bank en kruk (on)gestoffeerde nat reinigen
stoel, bank en kruk gestoffeerde zitting stofzuigen
verlichtingsarmatuur buitenzijde stofvrij maken
verwarmingselement geheel nat reinigen

Uitvoering in schoolvakantie				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
				5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
				5

Periodiek vloeren

vloer pvc/steen geheel schrobben

Uitvoering in schoolvakantie				
1	2	3	4	5

1=Herfstvakantie	4=Meivakantie
2=Kerstvakantie	5=Zomervakantie
3=Voorjaarsvakantie	

Opmerkingen:

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Trappenhuis
Programma code 109

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Leuning (in verkeersruimten)	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan.
Plafondrooster	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Plinten	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Rand/richel (tot reikhoogte)	Moeten stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Schakelaars/ contactdozen (uitwendig)	Moet stof- en vlek vrij zijn. De binnenkant, het "stroomhoudende gedeelte" is uitgesloten.	Licht stof toegestaan.
Spinrag	Elementen moeten vrij zijn van spinrag.	Op minder goed bereikbare of zichtbare plaatsen is enig spinrag toegestaan. Spinrag waarop stofafzetting te zien is wordt altijd afgekeurd.
Trappen	Moeten stof en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken en/of schopstreden toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar	Moet stof- en vlek vrij zijn. Ingedroogde spetters (agv glasbewassing door derden) worden niet als fout gerekend.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Wandcontactdozen	Zie Schakelaars en contactdozen.	
Wanden en scheidingswanden afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatieglas) met een max. hoogte van 2.20 m.	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Wandverlichting, tot een hoogte met een maximum van 2.20 m. (buitenzijde).	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Trappenhuis
Programma code 109

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar	Minimumniveau
---------	--------------	--------------	---------------

Toelichting Periodiek:

Voor het uitvoeren van de periodieke werkzaamheden dient u **minimaal** de onderstaande frequenties te hanteren.

Periodiek interieur

luchtrooster buitenzijde reinigen
plafond geheel (incl. roosters) spin- en stofrag verwijderen
rand en richel boven reikhoogte stofvrij maken
verlichtingsarmatuur buitenzijde stofvrij maken
verwarmingselement geheel nat reinigen

Uitvoering in schoolvakantie				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
				5
1	2	3	4	5

Periodiek vloeren

vloer marmoleum geheel sprayen
vloer marmoleum geheel reinigen en conserveren
vloer pvc/steen geheel schrobben
vloer tapijt geheel sproei-extractie
vloerroosters buiten geheel zand en los vervuiling verwijderen

Uitvoering in schoolvakantie				
	2			
				5
				5
				5
				5

1=Herfstvakantie	4=Meivakantie
2=Kerstvakantie	5=Zomervakantie
3=Voorjaarsvakantie	

Opmerkingen:

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Liften
Programma code 110

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Afvalbak / Prullenbak	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Moet geleegd zijn en zo nodig moet de plastic binnen-zak vervangen worden.	Licht stof toegestaan. Op de buitenkant mogen een paar spetters zitten. Mag niet meer dan $\frac{3}{4}$ gevuld zijn. De binnenkant en/of eventueel aanwezige plastic binnenzak behoeft niet vlek-vrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel.
Armatuur/ bureaulamp	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof toegestaan.
Bedieningspaneel	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vinger-
Deuren/deurposten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Een lichte aanslag mag aanwezig zijn.
Leuning (in verkeersruimten)	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan.
Plafondrooster	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Plinten	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Rand/richel (tot reikhoogte)	Moeten stof- en vlek-vrij zijn.	Licht stof mag aanwezig zijn.
Schakelaars/ contactdozen (uitwendig)	Moet stof- en vlek-vrij zijn. De binnenkant, het "stroomhoudende gedeelte" is uitgesloten.	Licht stof toegestaan.
Spiegel	Moet stof- en vlek-vrij zijn. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt.	Er zijn enkele spetters toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Spinrag	Elementen moeten vrij zijn van spinrag.	Op minder goed bereikbare of zichtbare plaatsen is enig spinrag toegestaan. Spinrag waarop stofafzetting te zien is wordt altijd afgekeurd.
Telefoon	Moet stof- en vlek-vrij zijn.	Moet stofvrij zijn. Enkele vingertasten zijn toegestaan. Dagelijkse vervuiling op de hoorn is geoorloofd.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Liften
Programma code 110

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar Minimumniveau
Vloer (harde vloeren)	Vlakke vloeren moeten stof- en vlek vrij zijn. Grof vuil mag niet op de grond voorkomen. Er mag geen vuilcumulatie langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan. Hier en daar mag een vlek op de vloer aanwezig zijn. Vochtige vlekken worden niet als fout gerekend.
Vloer (tapijt)	Vloerbedekking van textiel moet vrij zijn van zichtbaar los vuil. Er mag geen grof vuil op de vloer voorkomen. Er mag geen stofvorming langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn.	Enig zichtbaar los vuil is toegestaan.
Wandcontactdozen	Zie Schakelaars en contactdozen.	
Wanden en scheidingswanden afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatie-glas) met een max. hoogte van 2.20 m.	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Wandverlichting, tot een hoogte met een maximum van 2.20 m. (buitenzijde).	Moet stof- en vlek vrij zijn.	Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.

Stichting CPOW

Betreft: Alle locaties
Besteknummer: 0302-52-2015 V1
Opleverstaat: Liften
Programma code 110

Versie: 01012015

Element	Opleverstaat	Aanvaardbaar	Minimumniveau
---------	--------------	--------------	---------------

Toelichting Periodiek:

Voor het uitvoeren van de periodieke werkzaamheden dient u **minimaal** de onderstaande frequenties te hanteren.

Periodiek interieur

deur incl. omlijsting geheel nat reinigen
liftwand geheel nat reinigen
luchtrooster buitenzijde reinigen
plafond geheel (incl. roosters) spin- en stofrag verwijderen
rand en richel boven reikhoogte stofvrij maken
verlichtingsarmatuur buitenzijde stofvrij maken
verwarmingselement geheel nat reinigen

Uitvoering in schoolvakantie				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
				5
1	2	3	4	5

Periodiek vloeren

vloer marmoleum geheel sprayen
vloer marmoleum geheel reinigen en conserveren
vloer pvc/steen geheel schrobben
vloer tapijt geheel sproei-extractie
vloerroosters buiten geheel zand en los vervuiling verwijderen

Uitvoering in schoolvakantie				
	2			
				5
				5
				5
				5

1=Herfstvakantie	4=Meivakantie
2=Kerstvakantie	5=Zomervakantie
3=Voorjaarsvakantie	

Opmerkingen: