



Minimaal 5mm *

max. 1/3 van de klinkerhoogte.

Belastingsklasse	(conform NEN-EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Minimale kwaliteit beton	(conform NEN-EN 206-1)	C 12/15	C 25/35	C 25/35	C 25/35	OP	
Afmetingen fundatie	X	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 15	AANVRAAG	
	Y	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 17,5		
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 15		

*Zie "Tips voor de praktijk" blz. 5

geldig voor het lijnafwateringssysteem:

ACO Urban Design RVS Finline

Verharding:

Klinkers /
beton /
asfalt.

ACO drain

ACO BV
Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Tel. 0314 36 82 80
Fax 0314 36 82 90
www.aco.nl

Deze tekening blijft eigendom van
ACO BV en mag niet gekopieerd en/of aan
derden verspreid of getoond worden
zonder schriftelijke toestemming
van ACO BV.

Eenheid

cm

Tekenings nr.:

Stand 04-09

Inbouwadvies: ACO Sleufgoten