Herstraten: gkk (KV) met opsluiting
2 strekken natuursteenkeien.
Aanbrengen nieuwe haaietandtegels.

Oude Meerbaan

Boomwortels snijden

Groote Meer

Houtachtige vegetatie

Herstraten: gkk (KV) opsluiting
met 2 strekken natuursteenkeien
aanbrengen nieuwe haaietandtegels

Herstraten: bss (KV), opsluiting 2 strekken natuursteenkeien
gehele verharding borstelen

Herstraten: gkk (KV) en nieuwe haaietandtegels
met opsluiting 2 strekken natuursteenkeien

Herstraten: gkk (KV) met opsluiting
2 strekken natuursteenkeien

Herstraten: gkk (KV) opsluiting
met 1 strek natuursteenkeien

Herstraten: gkk (KV) opsluiting
met 1 strek natuursteenkeien

Herstraten: gkk (KV) opsluiting
met 2 strekken natuursteenkeien

Verharding borstelen

Herstraten strook met gkk (EV)
opsluiting van 1 strek gkk

Herstraten: gkk (KV), opsluiting 2 strekken natuursteenkeien
gehele verharding borstelen. Haaietanden aanbrengen met wegeverf

A|B

Herstraten: bss (KV), opsluiting 2 strekken natuursteenkeien
gehele verharding borstelen

Aanbrengen tellussen
incl. aansluiten op grondkabel

Herstraten gkk, opsluiting
2 strekken natuursteenkeien

Herstraten: en ophalen bss (EV)

Herstraten gkk (KV), opsluiting
2 strekken natuursteenkeien

Herstraten bss (KV), opsluiting
2 strekken natuursteenkeien

Herstraten betontegels,
opsluitband 100x200

Aansluiten op bestaande situatie
nieuw asfalt

Herstraten gkk (KV), opsluiting
2 strekken natuursteenkeien

Herstraten gkk (KV), opsluiting
2 strekken natuursteenkeien
aanbrengen nieuwe haaietandtegels

Goot plaatselijk herstellen (20%)

Herstraten gkk (KV), opsluiting
2 strekken natuursteenkeien
gehele verharding borstelen

B|C

Aansluiten op bestaande situatie

Herstraten: gkk (KV), opsluiting
2 strekken natuursteenkeien

Extra straatkolk aan het einde van
de goot aanbrengen,
uitlegger aansluiten op
bestaande uitlegger

Borstelen molgoot

Beeindigingen geleiderail middels
ondergrondse verankering

Blad 1
Blad 2
Blad 3

Puts Molenstraat

Over een standaard breedte van 1.50m
(incidenteel >1.50m) verlagen/afgraven berm
Na aanbrengen deklaag berm aanvullen
tot 20mm onder bovenkant verharding

Frezen, profileren en eggen
breed ca. 2.00-2.50m

Bestaand maaiveld
indicatief

Deklaag
dikte

1:20

Bestaande verharding
indicatief

1.50m
variabel

Principe oplossing aansluiting berm-asfalt
schaal 1:20

Fietspad
Frezen deklaag d=30mm
Aanbrengen 30mm AC 11 surf D3
Bestaande grasbetonstenen handhaven
Aflagen berm tot 20mm onder bovenkant deklaag, profileren 1:20 gehele berm
Berm
3:3 streep thermoplast breed 0.15m
Rijstrook
9:3 streep thermoplast breed 0.15m
Rijstrook
3:3 streep thermoplast breed 0.15m
Frezen deklaag d=40mm
Aanbrengen AC 16 surf D1-B
Berm
Aflagen berm tot 20mm onder bovenkant deklaag, profileren 1:20
Lokaal boomwortelsnijden diepte 0.60m
Frezen deklaag d=30mm
Aanbrengen 30mm AC 11 surf D3

2.65 | 1.50 | var | 0.15 | 2.80 | 0.15 | minimaal 2.75 | 0.15 | 7.05 | minimaal 2.75 | 0.15 | var | 3.05 | 0.40

Principe dwarsprofiel C-C
Schaal 1:50

Berm
Aflagen berm tot 20mm onder bovenkant deklaag, profileren 1:20
3:3 streep thermoplast breed 0.15m
Rijstrook
9:3 streep thermoplast breed 0.15m
Rijstrook
3:3 streep thermoplast breed 0.15m
Frezen deklaag d=40mm
Aanbrengen AC 16 surf D1-B
Berm
Fietspad
Verwijderen bestaande geleiderail
breedte 0.60m, stijlen h.o.h. 4.00m
Nieuw aanbrengen VLP 1Z C 133-60
met verlengde stijlen
Aflagen berm tot 20mm onder bovenkant deklaag, profileren 1:20

1:3

1.50 | 0.15 | max. 0.60 | variabel | 7.35 | 0.15 | max 0.60 | variabel | 0.15 | 1.90 | 3.15

Principe dwarsprofiel D-D
Schaal 1:50

RENVOOI

- Werkgrens
- Markering; 9-3 deelstreep breed 0.15m
- Markering; 3-3 kantstreep breed 0.15m
- Markering; 1-1 streep breed 0.15m
- Markering; 1-3 streep breed 0.45m
- Markering; kantstreep breed 0.10m
- Markering; haaientanden 0.70x0.70m
- Markerings tegels; haaientanden 0.50x0.50m
- mg Herstraten molgoot 5 strekken
- gb gb Grasbetonstenen te handhaven
- Scheiding tussen asfaltmengsel
- Bestaande geleiderail vervangen voor type vlp 1Z C 133-60 let op: ondergrondse verankering op begin en eindpunten geleiderail
- Snijden boomwortels tot diepte 0.60m
- DN3 DN3 RWS-band handhaven, reinigen en plaatselijk herstellen strekklaag (bss) na frezen deklaag
- Opbreken trottoir; betontegels d=45mm en betonband 60x200mm incl. cunetzand d=300mm. Aanvullen met grond.
- Rijhaan; vervangen deklaag 40mm asfalt AC 16 surf D1-B
- ① Rotonde; vervangen deklaag 40mm asfalt AC 16 surf D1-B gemodificeerd
- Herstraten fiets-/voetpad, betontegels
- Herstraten inrit, diverse materialen en verbanden
- Fietspad; vervangen deklaag 30mm asfalt AC 11 surf D3
- Berm aanvullen ivm kabelsleuf breedte 1.00m hoogte variabel
- Berm aflagen breedte 1.50m, incidenteel >1.50m, hoogte variabel
- Bestaande middengeleider; rws-banden handhaven en reinigen, opvulling opbreken en vervangen door printbeton. Incidenteel strek bss herstellen.
- H Bestaand informatiebord
- Bestaand verkeersbord
- Bestaande lichtmast
- Bestaande nisolput
- Bestaande kolk
- W Bestaand waterput
- Bestaande ANWB staalstelling
- Bestaande reflectorpaal
- Bestaande hectometrering
- Bestaande boom

Blad 1:
km 15.055 tot km 13.550

Hoogerheide

Abdijlaan

Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan

Blad 2:
km 13.550 tot km 12.050

Puts
Molenstraat

N289

Blad 3:
km 12.050 tot km 10.150

Kazerne

Koonmeerweg

Blad 4:
km 10.150 tot km 8.615

Putte

Provincie Noord-Brabant	Directie Economie & Mobiliteit	ing.bureau uitbesteding:	
	Brabantlaan 1 5216 TV 's-Hertogenbosch		
Bureau: V.I.W.	Telefoon (073) 681 28 12		

N289 Putte - Goes

Onderhoudswerkzaamheden Km. 15.055 - 8.615

Bestekstekening

Situatietekening

Bestekнummer: 289.06.01.2012

km: 13.550 - km: 12.050

schaal: 1:500
formaat: A0

getekend	J. Thoonen	datum	07-06-2012	in 4 bladen	blad nr. 2
gecontroleerd	M. Penders	datum	07-06-2012	projectnummer	289.06
vrijgegeven	T. Raaijmakers	datum	07-06-2012	code	
status	Definitief	versie	C	registratienummer	RIO1202500-80-02